

FRIGIDER MORGA PENTRU 2 LOCURI, CU ACCES LATERAL, CU CARUCIOR ELEVATOR HIDRAULIC PENTRU INCARCARE LATERALA

I.D.: 104927712

Data publicarii	01.11.24	Coduri CPV	33945000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.11.24 12:00	Pretul estimativ:	127.730,00 RON - 127.730,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Caracteristici tehnice generale: - capacitate 2 locuri, acces lateral - pereți interiori din tablă din oțel, - izolație din spumă poliuretanică, grosime 80 - 10 mm, densitate aprox. 45 - 50 Kg/m² - conductivitate termică 0,230 - 0,250 W/m²K - 2 uși cu sistem de blocare, cu dimensiuni 2000x500 - iluminare interioară și lăcașuri pentru inserarea plăcuțelor de identificare - temperatura interioară +2 - 2,5°C - dimensiuni gabarit: 2250 x 850 x 1950 - 2000 mm (L x l x h) - dimensiuni uși: 2000 x 500 mm - rastel cu 2 niveluri pentru tavile de transport și stocare, oțel inox, pentru acces și din lateral, echipat cu role / nivel, cu acoperire din plastic, (pentru rularea tăvilor) - tăvi pentru transport și stocare, din oțel - inox, cu muchii rotunjite fără colțuri / tășuri (pentru curățare și dezinfectare facilă și eficientă), prevăzute cu roți pentru rulare, (amplasate sub tavă), cu rezistență la o sarcină de aprox. 250 kg - Unitatea de răcire montată în carcasă antifonată deasupra frigiderului, dotat cu compresor cu răcire cu aer și evaporator de mare capacitate, cu dezghețare automată și container de condensare, regulator de temperatură electric și indicator de temperatură digital - temperatura: -5 - +10 °C - Temperatura ambiantă: +5 - +45 °C Caruciorul elevator trebuie să fie în deplină compatibilitate cu modelul de frigider mortuar pentru încărcare laterală: - prevăzut cu sistem hidraulic integrat, ce poate fi acționat mecanic cu piciorul. - dotat cu roți cu calea de rulare din cauciuc (pentru atenuarea zgomotului la rulare) și sistem de blocare la 2 roți - suprafața de susținere să fie prevăzută cu role cu protecție exterioară pentru alunecarea ușoară și fără zgomot a tăvilor de stocare și transport. - să fie prevăzut cu sistem de blocare a tăvilor în poziția de transport - să reziste la o încărcare de minim 250 Kg.
