

SIGURANTE AUTOMATE

I.D.: 82354391

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	31000000-6 31681410-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 99,75 RON - 99,75 RON

Descriere: Întreruptoarele de circuit miniaturale Compact Home SH200L limitează curentul. Au două mecanisme de declanșare diferite, mecanismul de declanșare termică întârziată pentru protecție la suprasarcină și mecanismul de declanșare electromecanic pentru protecția la scurtcircuit. Toate MCB-urile din gama de produse SH200L sunt conforme cu IEC/EN 60898-1, permițând utilizarea în aplicații rezidențiale. Standarde: IEC/EN 60898-1 Caracteristica de declanșare: C Tensiune nominală de funcționare: conform. la IEC 60898-1 400 V AC Tensiune de funcționare: Maxim (inclusiv toleranță) 440 V AC Minim 12 V AC Tensiune nominală de izolație (Ui): conform. conform IEC/EN 60664-1 440 V Tensiune nominală de rezistență la impuls (Uimp): 4 kV la 2000 m 5 kV Tensiune Test Dielectric: 50/60 Hz, 1 min: 2 kV Tip tensiune de intrare: AC Curent nominal (in): 25 A Capacitate nominală de scurtcircuit: (AC) 4,5 kA (400 V AC) 4,5 kA Curent nominal de scurtcircuit condiționat (Inc): (230 V) 5 kA (400 V) 5 kA Frecvența nominală (f): 50 / 60 Hz Pierdere de putere: 12,8 W la condiții nominale de funcționare pe pol 3,2 W Conexiune la sursa de alimentare: arbitrar Indicație de poziție a contactului: ON / OFF Clasa de limitare a energiei: 3 Rezistența electrică: 20000 AC ciclu Rezistența mecanică: 20000 cicluri Număr de poli: 3+N Număr de stâlpi protejați: 3 Categoria supratensiunii: III Poziția terminalelor neutre: dreapta Gama de produse: SH200L Cuplu de strângere: 2 N·m Tip actuator: Comutare Tip terminal cu șurub:
