

Moara de laborator A 11 Basic

I.D.: 46120164

Data publicarii	05.05.20	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.605,00 RON - 12.605,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Moara conceputa pentru 2 procedee diferite de maruntire: maruntire prin lovire si maruntire prin taiere. Macinare prin impact pentru materiale dure, faramicioase si neelastice prin pisare cu duritate maxima pana la 6 Mohs Macinare prin taiere pentru materiale moi, si fibroase prin utilizarea unui cutit (nu este inclus in livrarea standard - trebuie comandat separat). Materialele umede sau lipicioase pot fi pulverizate prin adaugare de apa Camera de maruntire este confectionata din TEFCEL (ETFE, fibra de sticla ramforsata) cu interior de inox (AISI 316 L) se poate folosi pentru raciri azot lichid sau gheata carbonica (uscata) Camera de macinare cu volum util de 80 ml (inclus in livrarea standard) Optional la cerere se poate livra cu camera de 250 ml Caracteristici tehnice • Granulatia maxima: 10mm • Duritate maxima: 6Mohs • Volum util: 80ml • • Viteza centrifufa: 53m/s Ciclu de lucru ON/OFF: 1/ 10min • Dimensiuni: 85 x 85 x 240 mm • Alimentare: 220 - 230V • Putere : 160W • Greutate: 1.5kg • Viteza maxima: 28000rpm • Puterea motorului intrare/iesire: 160W / 100W • Camera de macinare: otel inox 1.4571 • Material cutit: otel inox 1.4034 • Clasa de protectie: DIN EN 60529: IP 43 • Conditii de operare: minim 5°C la 40°C / umiditate max. 80% fara condens Pachetul contine: Moara laborator A 11 Basic, cod 0002900000 Spare grinding chamber, Tefcel, 80 ml, cod 0002983100 Beater, stn. Steel, cod 0002
