

INFUZOMAT

I.D.: 42045064

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.03.19 | Coduri CPV | 33100000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.392,00 RON - 2.392,00 RON

Descriere: Ecran cu afisare debit (ml/h), volum setat, volum infuzat, indicator baterie. Alarmer auditive si vizuale (alarma audio pentru terminare infuzie, aer in linie, ocluzie, eroare instalare, baterie descarcata. Presetarea volumului de infuzat. Oprire automata la terminarea infuziei, in caz de aer pe linie, functie defctoasa, eroare instalare. 15 d/ml 0.0 ml/h - 1200 ml/h 20 d/ml 0.0 ml/h - 1200 ml/h 60 d/ml 0.0 ml/h - 300 ml/h Setare debit: minim 0.1 ml/h atunci cand rata este sub 1000 ml/h . Atunci cand rata este peste 1000 ml/h , posibilitatea cresterii debitului este de 1 ml/h. Mod picurare 15 d/ml 0 d/min - 300 d/min 20 d/ml 0 d/min - 400 d/min 60 d/ml 0 d/min - 300 d/min Acuratete $\leq \pm 2\%$ Volum total infuzat 0.0 ml - 9999 ml Limita de volum 0.0 ml - 9999 ml Ocluzie H 800 \pm 200 mmHg C 500 \pm 100 mmHg L 300 \pm 100 mmHg Istoric 4500 evenimente Alimentare AC100V - 240V / 50-60 Hz DC12V Conditii de operare Temperatura +5°C +40°C Umiditatea 20% - 90% Presiune 860hPa - 1060hPa Dimensiuni 320 x 132 x 138 mm Greutate 2.2 kg Functii Rata KVO Blocare de siguranta pentru Bolus CPU dublu Interfata RS232 Istoric 4500 inregistrari Functie standby Eliberare bolus
