

## **Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Pietonalizare zona Libertatii din Municipiul Oradea” 4230487/2019/45**

I.D.: 35852386

Documente participare:

- 2-CN1011294.zip

Data publicarii	14.05.19	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	18.06.19	Pretul estimativ:	8.175.977,95 RON - 8.175.977,95 RON

Descriere: Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Pietonalizare zona Libertatii din Municipiul Oradea” COD UNIC DE INREGISTRARE - 4230487/2019/45 Lucrările care se vor executa sunt : Pe strada Iosif Vulcan: - desfiintarea tuturor parcarilor - carosabil asfaltat de 7,00 m latime cu 2 benzi, cate una pe sens, 3,5 m/banda - carosabil incadrat de rigola de granit auriu si bordura din granit auriu - sens giratoriu in intersectia cu strada Libertatii, cu raza de 3,00 m in inelul central si 4,7 m in inelul de marcaj. - trotuare stanga-dreapta denivelate cu 5 cm fata de carosabil, cu latime de 1,7 m pe partea stanga si 4,5 m - 1,7 m pe partea dreapta. - trotuare pavate cu piatra Porfir finisat Sensul giratoriu este necesar pentru ca intrarea in parcare sa se realizeze numai cu relatie de dreapta. Astfel cei care vin din Piata Ferdinand si doresc sa intre in parcare, sa traverseze Iosif Vulcan, sa se intorca in sensul giratoriu propus si sa intre in parcare cu relatie de dreapta. Iesirea din parcare se va face tot cu relatie de dreapta, spre Piata Ferdinand unde exista un alt sens giratoriu in care vehiculele se pot intoarce inapoi spre Iosif Vulcan si strada Libertății. In acest fel se poate asigura si vehiculelor un flux neintrerupt de viraje la stanga. Sensul giratoriu serveste si riveranilor de pe partea stanga a strazii, care au accese in curti sa intre tot cu relatie de dreapta in curte si nu prin blocarea traficului si viraj stanga. Pe strada Libertății: - desfiintarea tuturor parcarilor, desfiintarea carosabilului - pietonalizare integrala strada intre Piata Ferdinand si strada Iosif Vulcan - stradă pietonala cu latime variabila de aproximativ 11.00m - pavaj din piatră Porfir finisat - scurgerea apelor pluviale se va asigura prin panta transversala a pavajului precum și cea longitudinală care va conduce apele spre rigola amplasata in zona centrala a zonei pietonale, rigola din granit auriu tip scafă cu dimensiunea de 6x30x60cm care va transporta apa pluvială către gurile de scurgere proiectate. - se vor monta placi din granit auriu adiacent rigolei la bordura pentru aspectul estetic al zonei. placi din granit auriu au dimensiunea 6x90x60cm - se patreaza copacii existenti si se integreaza in zona pietonala - pe partea dreapta in zona taluzului spre albia Crisului Repede se va amenaja un zid de sprijin pentru stabilizarea acestuia precum si pentru a se realiza o zona pe care pietonii sa se poata aseza. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietului de Sarcini.