
Acumulator Foton FH 12-5, 12V-5Ah HR NUMAR DE REFERINTA: 843050

I.D.: 72519440

Data publicarii	22.08.22	Coduri CPV	31431000-6 31400000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 656,00 RON - 656,00 RON

Descriere: Marca: Foton® Pro-Cycle® Cod produs/Echivalente: FH12-5 / HGL5-12 Tehnologie: VRLA HR (high rate) Utilizari: UPS, EPS, sisteme de semnalizare, iluminat de siguranta, sisteme de alarma si securitate, etc. Tensiune: 12V Capacitate nominala: 5Ah / 21W per celula timp de 15 minute Capacitate efectiva: 5Ah / 0.25A 20Hr, pana la 1.8V per celula la 25°C / 21W per celula 15 min. pana la 1.67V per celula la 25°C Curent maxim de descarcare: 75A - 5 secunde Rezistenta interna: ~32mΩ Temperatura utilizare: Descarcare la -15°C...+50°C / Incarcare la -10°C...+50°C / Stocare la -20°C...+50°C Temperatura ideala de utilizare: +22°C...+28°C Incarcare in utilizare ciclica: 14.5V-15V.0 la 25°C, curent incarcare initial <1.5A; Coeficient de corectie cu temperatura -30mV per °C Incarcare in utilizare tampon: 13.5V-13.8V la 25°C, curent incarcare initial <1.5A; Coeficient de corectie cu temperatura -18mV per °C Influenta temperaturii asupra capacitatii: 102% din capacitate la +40°C / 100% la +25°C / 85% la 0°C Autodescercare: capacitate remanenta 91% dupa 3 luni de stocare / 82% dupa 6 luni / 65% dupa 12 luni Durata proiectata de viata: 5 ani Standarde aplicabile: EN60896-21, EN60896-22 Dimensiuni: 90x70x101 (LxIxh) ± 1mm / Inaltime cu tot cu borne = 107mm ± 1mm Greutate: 1.62kg Borne: T2/T1 (6.3mm) Nu aruncati la gunoi acumulatorii uzati. Predati centrelor de colectare autorizate.
