

Reparația capitală str. Trandafirilor, satul Cheltuitori, comuna Tohatin

I.D.: 85710977

Documente participare:

- 20230810195025_anunt de participare .pdf
- 20230810195025_caiet de sarcini.docx
- 20230810195025_ds_lucrari.docx
- 20230810195025_duae_ro .doc

Data publicarii	10.08.23	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	22.08.23	Pretul estimativ:	1.284.424,22 MDL

Descriere: Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, h=5 cm Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=10 cm Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (materialul demolat) Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (piatra sparta fr. 4x16 mm; fr. 16x32 mm LA30 SM SR EN 13242+A1:2010) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4x16 mm, fr. 16x32 mm, fr. 32x63 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=35 cm, S=600 m2 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime de 6,0 cm, k=1,5, nisip bituminat si otel patrat exclude) Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
