

ELDOM 200 L 2S- Boiler termoelectric cu 2 serpentine Green Line

I.D.: 48331004

Data publicarii	20.07.20	Coduri CPV	44621200-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.386,55 RON - 1.386,55 RON

Descriere: ELDOM 200 L 2S- Boiler termoelectric cu 2 serpentine Green Line - Volum util: 200 l - Tensiune de alimentare: 230V/50 Hz - Putere rezistenta electrica: 3 kW - Presiune max.in boiler: 6 / 8 bar - Presiune max. in serpentina: 10 bar - Temperatura maxima: 95°C - Timp incal. cu rez. el. de la 15°C - 65°C: 4h - Suprafata totala a serpentinei S1: 0.86 / 0.89 m² - Suprafata totala a serpentinei S2: 0.35 / 0.37 m² - Volum serpentina S1: 3.76 / 4.3 l - Volum serpentina S2: 1.67 / 1.79 l - Vol apa la 37°C in regim electric: 494 l - Racorduri la circuitul primar (serpentina): 3/4" - Racorduri la circuitul secundar (ACM): 3/4" - Dimensiuni - dxh: 586x1180mm - Masa cu ambalaj: 91 / 77 kg - Debit max ACM Dt 35 °C (S1) 60-80°C: 602 l/h - Debit max ACM Dt 35 °C (S2) 60-80°C : 245 l/h - Timp in min. de incalzire (S1) 85°C - 15/60°C: 41 min - Timp in min. de incalzire (S2) 85°C - 15/60°C: 28 min - Debit de apa max. amestec la 45°C (S1): 223 l/h - Debit de apa max. amestec la 45°C (S2): 109 l/h - Inaltime totala: 1180 / 1460 mm - Diametru extern: 586 / 600 mm - Grosime izolatia: 43 / 75 mm -* Boilerele din aceasta gama sunt din otel portelanat -* Sursa de incalzire este mixta,cu doua serpentine si rezistenta electrica - Izolatia se realizeaza prin injectare de poliuretan - Mantaua si capacele sunt din tabla de otel,vopsite in camp electrostatic - Poseda protectie anodica impotriva coroziunii (anodul din aliaj de magneziu) - Echipate cu termometru,intrerupator general cu semnalizare
