

Rola utp spacer cat5e 305m, Suport de perete logilink pt 1 tv/monitor plat, surse neîntreruptibila

I.D.: 76279749

Data publicarii 07.12.22 Coduri CPV 30237260-9 31154000-0 32421000-0

Pretul estimativ: 4.647,13 RON - 4.647,13 RON

Descriere: ROLA CABLU UTP SPACER Cat5e, 305m, Cupru-Aluminu, Solid, AWG24, 0.51mm, 0.21mm², "RCAT5ECCA"Material: Cupru-aluminuTip accesoriu: Rola utpLungime (m): 305 mTip cablu: Cat5eAwg: Awg24Ecranat: NuInterior/ exterior: InteriorTip fir: Solid APC BVX700LI. Topologie UPS: Line-Interactive, Capacitate de putere de ieşire (VA): 0,7 kVA, Puterea de ieşire: 360 W. Tipuri ieşire AC: Conector C13, Priza de putere: Conector C14, Cantitatea Outlets: 4 ieşire(i) AC. Tehnologia bateriei: Acid sulfuric și plăci de plumb (VRLA), Capacitate baterie: 7 Ah, Tensiune baterie: 12 V. Factorul de formă: Compact, Culoarea produsului: Negru, Cod de Protecție Internațională (IP): IP20. Lățime: 31 milimetri, Adâncime: 138 milimetri, Înălțime: 98 milimetriAPC BVX700LI, Line-Interactive, 0,7 kVA, 360 W, Sinusoidal, 170 V, 280 VGarantie: 24Management: NuTehnologie: Line interactiveCuloarea produsului: NegruTip: Ups mini towerCapacitate putere: Sub 499wConectori output: lec x 4Forma de unda: Sinusoida simulataContine avr: DaPanou de control: LedtTimp mediu de functionare: 1 - 10 min.Baterii incluse: NespecificatModel baterie: NespecificatFactorul de formă: CompactTopologie UPS: Line-InteractiveCapacitate de putere de ieşire (VA): 0,7 kVAPuterea de ieşire: 360 WForma undei: Sinusoidal Tensiune de operare intrare (min): 170 VTensiune de operare intrare (max): 280 VFrecvența de intrare: 50/60 Hz SUPORT de perete LOGILINK, pt 1 TV/monitor plat, diag. max 42 inch, inclinare, pivotare, orizontala, max 25 Kg, "B