

AAAKS4473DK Retea fibra optică și debitmetre str. M. Viteazu și str. Ion Nanu

I.D.: 76847185

Data publicarii	19.12.22	Coduri CPV	38421110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 67.355,00 RON - 67.355,00 RON

Descriere: Debitmetru ultrasonic tip clamp-on. Măsurare bidirecțională, pentru viteze de curgere 0.01 - 12 m/s. Acuratețe: $\pm 0.5\%$. Senzori ultrasonici clamp-on, IP68, cabluri 30 m. Tastatură 22 taste. Afișaj alfanumeric 40 caractere, 20 x 2 linii, LCD, iluminat. Comunicație: 4-20mA, puls, releu, RS-232 / RS-485 Modbus RTU. Datalogger cu card SD Alimentare 90-250VAC sau 10-36V DC Carcasă transmitter: IP65, aluminiu Temperatură de funcționare transmitter: -40...+60C Temperatură de funcționare senzori: -40...+80C - 2 buc Cablu optic 4 fibre cu alimentare. Cablu optic 4 FIBRE SM + 2x1,0 mm2 Litat Cupru PLIN Grosime cablu : 10 mm ; are FRP - Element central de Rezistentă , Nemetalic - 550 m Caseta sudura optica, pentru 8-16 suduri, culoare negru, cu capac - 4 buc Patch cord optic SC-SC, conectori /PC(albastru) sau /APC(verde), fibra SM OS2 semi-tight bufer, diametru cablu 2-3mm, Duplex, manta LSZH, culoare galben, lungime 3m - 4 buc Sudura fibra optica - 4 buc Carlig fixare armatura ASA - 15 buc Armatura ASA (barcuta). Barcuta din polietilena, armatura din otel zincat - 15 buc Banda otel inox (platbanda) - 15 buc Clame printer banda otel inox - 15 buc Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic diam. 6,12-6,8mm - 6 buc Clema CIB monofazat - 15 buc Materiale auxiliare pentru montaj (coliere de plastic, banda izolatoare, riglete, morsete, clipsuri cu gel pentru cablu FTP, etc), Banda de otel, Catarama, Carlige - 1 buc Sursa in comutatie cu back-up. Iesire 27,6 V
