

## **Pompa submersibila trifazata Panelli 95 PR12 N13 cu cablu electric 50 ml tip 4x2.5 H07**

I.D.: 85819699

---

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.399,16 RON - 3.399,16 RON

---

Descriere: Acest model de pompa submersibila Panelli 95 PR12 N13 trifazica este foarte rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii) ,admite pana la 300 g/m<sup>3</sup> deoarece acest model de pompa are palete flotante din policarbonat ( Conceptul inovator brevetat al rotorului flotant cu distantator frontal reglabil faciliteaza circulatia fluxul de apa prin pompa oferind multiple avantaje hidraulice si functionale). Debit 18 m<sup>3</sup>/h,putere 4 kw ,Inaltime maxima de pompare 91 metri. Acest model de pompa submersibila de la Panelli Italia este rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii), admite pana la 300 g/m<sup>3</sup> .Debit maxim 18 m<sup>3</sup>/h (300l/min;5l/sec).Putere motor 4000 W,Inaltime maxima de pompare 91m.Echipata cu 13 turbine flotante din termoplastice. Domeniu de utilizare: -pomparea apei din puturi sau fantani de 4" sau mai mari in diverse aplicatii de uz domestic,alimentare cu apa a microintreprinderilor si mici sisteme de irigatie in agricultura si horticultura. Date Tehnice pompa cu motor Carcasa externă este din oțel inoxidabil AISI 304 Încarcare axială: 5000N Putere 4000w (4kw) (5.5 hp) Tensiune:400V± 10% 50hz Amperi nominal:9.2A Protectie IP68 Cos:0.83 Lungime si sectiune cablu electric inclus:4x2 - 1.5 m Sectiune cablu electric in functie de lungime: 4x1.5 <71m, 4x2.5 <118m, 4x4<188m Clasa de izolație: F Număr maxim de porniri pe oră distribuite uniform: 30 Temperatura lichid pompat:0° C - 35° C Debit minim de racire 0.1 m/

---