

Aparate de masura

I.D.: 69361976

Data publicarii	19.05.22	Coduri CPV	42661100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 478,99 RON - 478,99 RON

Descriere: Set compus din: 1 Stație de lipit cu letcon Gordak 938A, Tensiune de alimentare: 220VAC; Putere consumată stație de lipit: 60W; Tensiune de ieșire letcon: 24VAC; Temperatură: 200 - 480 grade Celsius Rezistența la sol: <200mohm. Element de încălzire ceramic; Dimensiuni: 120x80x150 mm Greutate: 1.8 kg. 2 PH metru electronic portabil Biobase PH-10S, 0 - 14 pH PH-metru pentru piscicultură, echipat cu un electrod de sticlă sub formă de bulb rotund, folosit pentru măsurarea pH-ului lichidelor. Acuratețe: 0.1pH. Caracteristici: Ecran LCD ușor de citit. Electroc rotund de sticlă ce detectează ușor pH-ul lichidelor. Calibrare automată în 2 puncte. Funcția Data Hold menține afișarea valorii măsurate. Închidere automată pentru mărirea duratei bateriei. Electrod ușor de înlocuit. Impermeabil pentru protecție completă în condițiile dificile de mediu. Aplicații: Piscicultură și sisteme hidroponice Acvarii și piscine Trătatamentul apei de consum și al apei menajere Monitorizări în agricultură și în mediul înconjurător Apa de consum și alte procese industriale. 3Model PHscan10S Interval pH: 0.0~14.0pH Acuratețe pH ±0.1p Calibrare 2 points Soluție de calibrare USA (pH4.01/7.00/10.01) Funcție Data Hold: Manuală Oprire: Manuală sau Automată (8 minute după ultima apăsare a unei taste) Tip Senzor: Standard pH Electrode Temperatură de funcționare : 0~60°C, 32~140°F Alimentare: 3 Baterii de 1.5V "G13A" Approximately 150 hours Dimensiuni: 185(L)×40(Dia)
