

Pachet echipamente de laborator

I.D.: 87781126

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.10.23 | Coduri CPV | 38000000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 26.875,00 RON - 26.875,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Pachet echipamente de laborator, compus din: 1 buc.- Camera de test senzori de gaze, model: Figaro SR-3. CARACTERISTICI: Cameră compactă pentru testarea și evaluarea senzorilor de gaz, folosind gaze de testare de diferite concentrații fără un sistem suplimentar de control al alimentării cu gaz. Camera este prevăzută cu ventilator pentru modificarea concentrației gazului din incintă pe baza amestecării gazului țintă cu aer introdus din exterior. Incinta permite obținerea concentrației dorite pe baza metodei volumetrică. Volum incintă: 5400 ml. Condiții testare: -10 ~ +50°C. Material: Rășină Acril. Alimentare: 220V. Consum putere 10W. Accesoriu: seringă plastic 5ml, preț unitar: 10925 lei fără TVA. 1 buc.-Potențiostat/Galvanostat/Analizor de impedanță, model: EMSTAT 4x LR. CARACTERISTICI: Potențial: ±3V. Potențial max.: ±5V. Curent: 1 nA to 10 mA. Curent maxim: ±30mA. Rată achiziție: 1M samples/s. Conector electrozi: WE, RE, CE, și zero, cu 2 mm banana plugs si conector de tip SPE. Sursă alimentare: USB-C sau baterie internă LiPo. Conexiuni: USB-C sau Bluetooth (4.0 - Dual-Mode). Stocare internă: 500MB. Tehnici analiză: Voltametrie, Amperometrie, Determinări galvanostatice, Fast EIS/GEIS. Un kit standard EmStat4X include o geantă de transport robustă, și: ■ EmStat4X LR. ■ Cablu USB-C - USB-C. ■ Adaptor USB-C la USB-A. ■ Cablu celulă de 1 metru cu pini banană 2mm. ■ 4 clipsuri croc. ■ Dummy cell. Include, de asemenea: ■ Software PStace pentru Wi, preț unitar: 15950 lei fără TVA.
