

„Sistem supraveghere video stradala IP si iluminat stradal LED,, in comuna Calarasi

I.D.: 4256985

Data publicarii	05.11.14	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.11.14	Pretul estimativ:	65.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Sistemul contine: Camera Speed-dome - 5 bucati - Camera video IP 2.0 Megapixel de tip Speed-dome; senzor de imagine 1/2.8" CMOS; lentila Motor-zoom 20x, AI and AF function: f=4.7 ~ 94 mm (F1.6 ~ F2.8); Filtru IR mecanic; iluminare minima: 0.01 lx; AES, DSS, AGC, AWB, BLC, WDR, DNR; rezolu?ie maxima FullHD; compresie video H.264/M-JPEG; pâna la 25 fps in toate rezolutiile; înregistrari pre/post-alarma: 20/20s; detec?ie la mi?care hardware; alimentare: 24 V ?i PoE+; temperatura de func?ionare (-40;+50) grade Celsius; IP66 Camera fixa - 3 bucati - Camera video IP de exterior, tip bullet, senzor de imagine 1/2.5 CMOS, rezolutie maxima suportata 1920x1080, numar de cadre 30@1920x1080, compresie video H.264, mod zi/noapte, lentile 4mm fixe, iluminare minima 0 lux cu IR, detector miscare, clasa protectie IP66, retea Ethernet (10/100 Base T), suporta multiple protocoale de retea, temperatura de functionare -10 la +50, consum maxim 8W cu IR, acces maxim 10 utilizatori simultan, alimentare DC 12V / PoE (IEEE 802.3af). 1 bucata - Inregistrator video IP, 16 canale @ FullHD, compresie H.264 si MJPEG, 3 ie?iri video: HDMI, VGA, BNC, suporta 2 HDD max 8 Tb, protocoale compatibile: ONVIF, RTSP, 1 placa de retea 10/100/1000Mbit, viteza redare: 30fps@FullHD - 1 canal, diagnoza sistem, filtrare IP/MAC, protectie parola, soft-uri vizualizare: Internet Explorer, MEye, MEyePro. 2 bucati Hard-disk 2 TB 1 bucata Monitor LCD LED 81 cm 10 bucati Statie wireless, procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz, memorie: 32MB SDRAM, 8MB flash, interfata de retea: 2x 100BASE-TX (Cat. 5, RJ-45), putere de emisie: 22 ... 28 dBm, sensibilitate: -74 ... -97 dBm, interval frecvente: 2.412 ... 2.462 GHz, putere consumata: 8W, specificatii antena (2x2 MIMO): interval frecvente: 2.32 ... 2.55 GHz, câstig: 11 dBi 1 bucata Antena omnidirectionala pentru AP, banda de frecventa: 2.35 ... 2.55 GHz, câstig: 13 dBi, polarizare: Dual Linear, izolare Cross-pol: 25 db min, VSWR maxim: 1.7:1, elevation beamwidth: 7°, downtilt: 2°, Greutate: 2.4 kg, rezistenta la vânt: 161 km/h, incarcarea la vânt: 17.2 kg la 161 km/h. 1 bucata - Acces point wireless, procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz, memorie: 64MB SDRAM, 8MB flash, interfata de retea: 2 x 100BASE-TX, conector RF: 2 x RP-SMA, rezistent la apa, putere de emisie: pâna la 28 dBm (630 mW), standard: 802.11 b/g/n, interval frecvente: 2412 ... 2462 MHz, sensibilitate: -74 ... -96 dBm, putere maxima consumata: 6.5 W
