

## statii de lucru

I.D.: 41642038

---

Data publicarii	31.01.20	Coduri CPV	30213100-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.02.20	Pretul estimativ:	4.800,00 RON - 4.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Stație de lucru (calculator desktop) 2 buc; Ups 1500 Va, 1 buc: SPECIFICATII: CARACTERISTICI TEHNICE PARAMETRII (minim) Procesor Model Intel Core i3-6100 <sau> Intel Core i5-6500 Interfață Video integrată Da, VGA și DVI <și/sau> HDMI Interfață Rețea integrată 10/100/1000 Mbps Interfață Audio integrată Da Porturi 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x RJ45 1 x Mic-in 1 x Line-out 1 x Line-in Memorie Tip memorie DDR 4 Capacitate (GB) 4 <sau> 6 Suport stocare date SSD Capacitate (GB) 480 (sau mai mare) Unitate DVD+/-RW internă Da Carcasă Tip carcasă Small Form Factor <sau> Middle Tower <sau> Mini Tower <sau> Micro Tower <sau> All In One Sistem operare Free Certificări/standarde Echipamentul de tip Desktop trebuie sa fie listat de Microsoft Windows Compatible Products List - Windows 10, secțiunea Desktop. Produs in sistem ISO 9001 sau echivalent și ISO 14001 sau echivalent (se vor prezenta copii dupa certificatele emise de instituțiile acreditate). Accesorii Cabluri de alimentare 220V/50Hz, cabluri video de conectare, manuale/cărți tehnice. Garanție Garanția va fi pe fiecare componentă în parte (ex. Motherboard, HDD, etc.) ori minim 24 luni pentru sistem Notă Echipamentele livrate vor fi noi. Nu se acceptă echipamente remanufacturate și/sau care au in componență elemente care au fost folosite anterior. UPS 1500VA CARACTERISTICI TEHNICE PARAMETRII (minim) Management DA Protecție supratensiune DA Filtrare DA Interfata (port comunicare) USB + Serial Port (RS232) Putere intrare (VA) 1500 Putere iesire (W) 865 Tensiune alimentare (V) 220/230 Tensiune de iesire(V) 230 Distorsiuni Voltaj nominal(%) ± 3 Frecvență tensiune iesire(Hz) 50/60 Energie (J) 441 Regulator tensiune(AVR) DA Conectori iesire 3x Schuko (Battery Backup) 3x Schuko (Surge Protection) Protecție linie de telefon DA Protecție rețea DA Timpul de transfer(ms) 10 Temperatura de lucru(°C) 0 - 40 Umiditate mediu (%) 0 - 95 Baterii incluse 1 Timp minim de funcționare 4 minute - 100% incarcare, 14 minute - 50% incarcare Panou de control LCD Posibilitate adăugare baterii suplimentare DA Intrerupator de circuit resetabil DA Garanție(luni) 36

---