
Material si manopera executie pardoseala epoxidica

I.D.: 40086179

Data
publicarii 26.11.18

Coduri CPV 19522100-2

Pretul
estimativ: 21.176,47 RON - 21.176,47 RON

Descriere: Prezenta fisa tine loc de comanda ferma. Pardoseala epoxidica in suprafata totala de 90 mp. Sistemul presupune urmatoarele: -.Amorsare cu Primer epoxidic Sikafloor 161 cu un consum de 0,350 g/ mp. -Aplicare strat intermediar in vederea obtinerii unui strat cat mai plan cu Sikafloor 264 N, cu un consum de 0,8 - 1kg /mp. -Aplicare strat continu de rasina epoxidica NANOCHEM URECOT 1400, cu fulgi in vederea realizarii stratului de uzura, consum 2 kg /mp rasina si 0,1 kg /mp fulgi. -La stratul intermediar se adauga amestec cu nisip quartz granulatie 0,3- 0,7mm cu consum de 3,4 - 4 kg / mp. Manopera aplicare : -pregatire strat suport prin sablare si/sau sleuire - Frezare in 2 directii perpendiculare -Aspirare in vederea curatirii stratului suport si inlaturarea tuturor impuritatilor -Spalare, degresare si aplicare amorsa -Sleuire, aplicare strat intermediar -Aplicare strat uzura , imprastiere nisip quartos -Trasare marcaj.
