
POWERSOFT AMPLIFICATOR T302- 2164

I.D.: 74441470

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.10.22 | Coduri CPV | 32351300-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 11.344,54 RON - 11.344,54 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Amplificatoarele dispun de intrari Dante, AES3 si analogic. Solutiile Dante si AES3 sunt optimizate pentru distribuirea in lant a sunetului pe 2 canale pentru distributie la multe amplificatoare, fara a fi nevoie de comutatoare/repetoare/splittere externe. Un sistem Dante simplu are un lant daisy cu consola de amestecare la un capat, de la un punct de acces WiFi la celalalt capat si amplificatoare in-between. Caracteristici: 2 canale; Putere iesire: 1500 W in 2 in Ω , 1500 W in 4 Ω , 1200 W in 8 Ω ; Mod bridged: 3000 W; Tensiune de functionare: 145 V / 50 A; Putere nominala: 100-240 V \pm 10%, 50-60 Hz; Gain: 32 dB; Frecventa raspuns: 20 Hz - 20 kHz; Crosstalk: sub 70dB; THD+N: sub 0.1%; Independenta intrare: 20 k ohm; Procesor DSP si interfata DANTE multicanal prin intermediul Ethernet; Procesarea difuzoarelor stabileste un nou punct de referinta pentru amplificarea rentabila pentru sistemele mici si mijlocii sau monitoarele de scena Control si configurare in diferite moduri. Control complet cu un PC care ruleaza Armonía. Control facil de pe ecranul panoului frontal Aplicatie web; utilizati orice dispozitiv cu un browser (de exemplu, o tableta) si accesati amplificatorul printr-un punct de acces WiFi extern pentru un control usor.; EQ avansat controlabil de un grup cu filtre de cosinus ridicate ; Compatibilitate prestabilita cu seria X ; Filtre FIR foarte lungi (42,6 ms) ; Controlul si monitorizarea prin ArmoníaPlus; Dimensiuni: 484 x 405 x 44.5 mm.
