
SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL DIRTMAG, 1"

I.D.: 52279633

Data publicarii	03.12.20	Coduri CPV	44621221-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 355,04 RON - 355,04 RON

Descriere: SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL DIRTMAG, 1" Descriere Separator de namol DIRTMAG cu magnet pentru tevi orizontale si verticale, cu racorduri filetate. Acesta separa impuritatile in suspensie transportate in circuitele inchise ale instalatiilor, impuritati alcatuite in cea mai mare parte din particule de nisip si namol, generand pierderi de sarcina foarte mici. Acestea sunt colectate intr-o camera ampla de decantare care permite frecvente scazute de curatare si din care pot fi evacuate chiar si cu instalatia in functiune. Dopul superior si surubul de aerisire sunt fabricate din alama UNI EN 12164 CW614N, teul de racord din alama UNI EN 1982 CB 753S, robinetul de golire din alama UNI EN 12420 CW617N, elementul intern este fabricat din HDPE, iar etansarile hidraulice din EPDM. Procentajul maxim de glicol: 30% Separator de namol din tecnopolimer Utilizarea unui separator de namol din tecnopolimer permite imbinarea caracteristicilor tehnice si functionale optime cu flexibilitatea si dimensiunile compacte ale produsului. Rozeta orientabila permite de asemenea utilizarea dispozitivului atât pe tevi orizontale cât si pe cele verticale, facilitând astfel instalarea. Caracteristicile fundamentale ale tecnopolimerului sunt : - rezistenta înlta la deformarea plastica - rezistenta buna la propagarea crapaturilor - absorbtie de umiditate foarte scazuta - rezistenta la abraziunea foarte ridicata - mentinerea parametrilor functionali la varierea temperaturii - compatibilitatea cu glicolii si
