

POMPA DOZATOARE TIP VMS-MF 1502

I.D.: 44531582

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.11.19 | Coduri CPV | 42120000-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 1.670,00 RON - 1.670,00 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Descriere echipamente: Pompa dozatoare cu membrana, model VMS-MF 1502
CARACTERISTICI TEHNICE: - Pompa dozatoare digitala, multifunctii; - Montaj pe perete, tehnologie cu microprocesor, display; - Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala; - Toate componentele in contact cu lichidul de dozat sunt din PVDF (cap pompare, supapa injectie, sorb); - Carcasa de plastic: fibra de sticla intarita cu polipropilena; - Senzor de nivel preinstalat inclus; - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE. - Protectie IP 65; - Inaltimea maxima de aspirare: 1,5 m - debit max. : 2 l/h la presiunea de 15 bari. FUNCTII: - Pompa dozatoare ofera posibilitatea mai multor moduri diferite de operare: Constant, Divide, Multiply, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q. - In modurile Divide, Multiply, PPM, mA, %, ml/q pompa dozatoare opereaza proportional cu impulsurile trimise de un contor. COMPONENTE CE INTRA IN CONTACT CU LICHIDUL - Furnitura Standard - Filtru sorb cu senzor de nivel si cablu 2,5 m; - Supapa de injectie dubla 1/2"-1/4" cu bila ceramica; - Furtun de absorbtie flexibil, 2 m; - Furtun de refulare rigid, 2 m; - conector BNC cu 2,5 m cablu pentru racordare contor cu impulsuri; - cablu iesire semnal de alarma (1,5 m); - siguranta de rezerva, 1A/250V; - Set holsurub+diblu Ø6 pentru fixare pompa dozatoarepe rezervor; □INCLUDE kitul service pompa dozatoare : - CAP POMPA VMS K 4X6, CU PURJARE - 1 buc - MEMBRANA TEFLON K VMS - 1 buc - ORING VITON V747-75 2 X 127, PT. K/L
