

## Mufa larga toleranta cu rezistenta la smulgere DN300 (315-356)

I.D.: 101796192

---

Data publicarii	23.08.24	Coduri CPV	44162100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.600,00 RON - 6.600,00 RON

---

Descriere: Fitinguri de larga toleranta cu si fara rezistenta la smulgere Producator: • Georg Fischer WAGA Olanda Fluide de lucru: • Apa si Gaz; Domeniul de utilizare: • pentru orice tip de material de conducta • pentru toate tipurile de conducte Presiunea de lucru maxima pentru fittinguri: Cu rezistenta la smulgere [bar] Fara rezistenta la smulgere [bar] Apa Gaz Apa Gaz 16 8 24 8 Materiale: • Corp si inele fixe din fonta ductila (GGG45), conform cu EN-GJS-450-10; • Acoperire cu vopsea epoxidica (protectie anticoroziva) RESICOAT®, tip RT 9000 R4, conform cu standardele GSK si EN 14901, pentru utilizare la apa potabila - Culoare rosie RAL 3003; - Grosime minima: 250 microni; • Surburi, piulite si saibe din otel inox calitate A2 (AISI 304) sau calitate A4 (AISI 316); • Pentru prevenirea griparii si a oxidarii, suruburile au filetul acoperit cu protectie LUBO, iar piulitele sunt galvanizate si pasivizate pentru a preveni uzura prin frecare; • Garnitura de etansare tip NBR sau EPDM, NBR conform cu EN 682 (-5°C pana la +50°C), EPDM conform cu EN 681-1 (0°C pana la +50°C); • Inel tip diafragma pentru preluarea tolerantei din POM (polyxymethylene) si / sau fibre de sticla poliamide; Sistem unitar de autoblocare/fixare pe conducta prevăzut cu elemente de autoblocare/fixare împotriva smulgerii axiale a conductei sub forma de segmente din otel inoxidabil AISI 316 integrate in corpul inelului de preluare a tolerantei. Segmentele vor fi de un singur tip si fiecare segment trebuie să asigure blocar

---