

Prelungitor electric

I.D.: 99805185

Data publicarii	12.07.24	Coduri CPV	31224810-3
Termenul limita pentru depunere:	18.07.24 12:00	Pretul estimativ:	285,60 RON - 285,60 RON

Descriere: Ministerul Apărării Naționale, prin UM 01371 Prundu Bârgăului, având sediul pe str. Calea Transilvaniei, nr.230, loc. Prundu Bârgăului, jud. Bistrița Năsăud, realizează un studiu de piață în vederea achiziționării de produse necesare desfășurării activităților curente la UM 01371 Prundu Bârgăului, astfel: 1. Prelungitor electric de putere mare pe tambur - 2 buc

Specificatii: Cablu prelungitor pentru construcții și ateliere, lungime de 50 de metri, cu 4 prize rezistente la praf și stropi, protecție termică și blocare pentru copii. Cablul dintr-o teacă de cauciuc natural, înfășurat pe un tambur din plastic durabil, face ca prelungitorul să fie potrivit pentru utilizare în interior și exterior, de exemplu pe un șantier, într-o grădină, în fața fabricilor de producție. Secțiunea transversală a firelor individuale este de până la 2,5 mm², datorită căreia căderea de tensiune pe toată lungimea cablului prelungitor este minimă. Acest lucru permite alimentarea fără probleme a dispozitivelor care necesită curent mare, cum ar fi sudori invertoare, compresoare sau ferăstraie mari pentru lemn. Tamburul este montat pe un cadru metalic solid cu mâner ergonomic. Mânerul plasat la marginea tamburului accelerează înfășurarea, iar elementul de cauciuc atașat la cablu cu câțiva centimetri în fața ștecherului permite ca acesta să fie agățat de ex. transportul cablului prelungitor înfășurat.

- tensiune și frecvență nominale: ~ 230V / 50Hz
- sarcină maximă: 1200 W - cablu spiralat, 3600 W - cablu derulat.
- un cablu de cupru cu trei fire cu o secțiune transversală de 2,5 mm², lungime 50 m
- izolația din cauciuc natural este extrem de rezistentă la daune mecanice, condiții meteorologice (soare, frig), substanțe chimice (uleiuri de răcire și lubrifiere, benzină sau alcoolii etilici și metilici), asigură flexibilitatea cablului și protecție adecvată și atunci când lucreți în aer liber
- prize IP44 rezistente la praf și stropi garantează protecție împotriva umezelii, prafului și nisipului.
- protecția termică va întrerupe alimentarea la o temperatură a cablului de 56 ° C + -5 ° C

Parametrii

- Număr de sloturi: 4
- Tip prelungitor: tambur de construcție
- Împământare: da
- Lungime [m]: 50
- Grad de protecție [IP]: IP44
- Secțiunea conductorului: 2,5 mm²
- Număr de fire [buc]: 3
- Tipul de izolație: RR-F