

Colier electric, diametru 60mm, inaltime 50mm 475W

I.D.: 69842906

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	31711131-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 828,00 RON - 828,00 RON

Descriere: Colier încăzitor din alama, iesire cu cablu electric* Ø60 ; L=50 mm ; P= 475 W ; U=230 V
Caracteristici, descriere tehnica - Incarcarea maxima pe corpul acestuia va fi de 6,5 w/cm² iar temperatura 340 ° C, în funcție de condițiile de exploatare. Profil sau corpul acestuia este din alamă, cu capetele îndoite Tehnologie ce ofera rezistenta la apa clasa IUP41, cu exceptia conectorilor de alimentare cu energie electrica. - Izolație electrică din mica. - Alimentarea cu energie electrica se face prin cablu electric multiconductor din cupru-nichel + impamantare si cu izolație exterioara împletită din fibra de sticlă siliconată plus tresă metalică galvanizată. - Carcasa protectoare la conector este orientata axial la 30 °, centrat pe înălțimea gulerului până la 38 mm. In plus, off-centru de la 20 mm de la margine. (A se vedea diagrama de mai jos). (Cu exceptia L2570C26G10 *) - Strângerea cu șuruburi pătrat BTR M4 și piulițe rotative pătrat. - Unele gulere sunt echipate cu o masă izolată termocuplu J (notat în tabel, P + tcj). Putere și termocuplu fiul aceeași lungime, protejate cu panglica de metal. Fabricatie, standard de calitate cnf. EN 60335-1, tolerante: + 5% -10% de putere, curentul de scurgere <0,75 mA / kW
