

Display interactiv Viewsonic IFP 65" UHD IPS LED

I.D.: 77321643

Data publicarii 11.01.23 Coduri CPV 30231320-6

Pretul estimativ: 16.554,62 RON - 16.554,62 RON

Descriere: Dimensiune panou: 65" Panou: TFT LCD cu iluminare de fundal DLED. Suprafață display (mm): 1428.48(H) x 803.52(V) Aspect Ratio: 16:9, Rezoluție:4K UHD 3840x2160(Pixeli) Luminozitate: 350 niti (tip.), Rată de contrast: 4000:1 Timp de răspuns: 6,5ms, Unghiuri de vizualizare: H = 178, V = 178 tip. Tratament de suprafață: Duritate: 7H (creion 9H), acoperire anti-flare Procesor: ARM quad-core Cortex A55 Memorie RAM: 2GB DDR4, Stocare: 16GB Touch Tehnologie UFT (Ultra Fine Touch) Rezoluție Touch: 32767 x 32767, Puncte Touch: 20 puncte atingere INTRARE HDMI: x2 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, față x1, lateral x1)x1 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, ARC, lateral x 1) RGB/ VGA: x1 (1920x1080 @60Hz), Audio: x1 (PC audio in), RS232: x1, OPS: module slot x 1, WiFi: module slot x 1 IEȘIRE HDMI: x1 (IFP6552-1A, IFP6552-1B), Audio: x1 (ieșire pentru căști), SPDIF: x1 (optica) LAN RJ45: x1, USB 2.0 x 1 (lateral x1), USB 3.0 x 4 (față x2, lateral x2) Tip B: x1, pentru touch, Tip C: x1 (USB3.0, DP1.2 Alt Mode, Ethernet, PD 60W) DIFUZOARE 10W x 2 Sistem de operare încorporat Android 9 Pachet de software Software de adnotare de bază: myViewBoard WhiteBoard pentru Android Software de adnotare Pro: myViewBoard WhiteBoard pentru Windows (încorporat în VPC) Prezentare fără fir: ViewBoard Cast & myViewBoard Display Partajare simplă a rețelei LAN între IFP și dispozitivul slot-in: 10/100/1000M pentru Android și PC Alimentare Voltaj: 100-240VAC +/- 10% gamă largă Consum: 190W (Typ.) < 0.5 W ("Oprit") Montaj