



Sapa de egalizare, Adeplast, Top 2, Interior/ exterior, sapa aditivata, 30 kg

I.D.: 101799554

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.08.24 | Coduri CPV | 44110000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 370,75 RON - 370,75 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Sapa aditivata Adeplast Top 2 este un produs pe baza de ciment, care se aplica pe suprafetele uzuale de interior sau de exterior , ca suport pentru sapele autonivelante. Este recomandat pentru egalizarea saapelor de ciment sau suprafetelor de beton pe care urmeaza a fi aplicate acoperiri cu linoleum, PVC, mocheta, parchet, gresie. Sapa se caracterizeaza prin rezistenta ridicata, prelucrare usoara si netezire . Se aplica exclusiv pe suporturi minerale. Conditii inainte de aplicare : stratul suport mineral trebuie sa aiba vechimea de cel putin 28 de zile. In cazul betonului cu grosimea de peste 20 cm, vechimea acestuia trebuie sa fie de minim 3 luni. stratul suport va fi curat, uscat, fara fisuri sau reziduuri ; nu se va aplica sapa in conditii de inghet, intemperii sau expunere directa la raze solare puternice (minim +5 grade C, maxim + 30 grade C). Preparare : un sac de sapa se amesteca omogen in 3,3-4,2 litri de apa, in betoniera sau folosind malaxorul electric. Timpul de uscare al sapei este de cca. 1mm/zi , maxim 1 cm/saptamana, la temperatura de 20 grade C si 65% umiditate relativa a aerului. Consumul de material este de cca. 19 kg/mp/cm.
Ambalare: 30 kg **Termen de valabilitate:** 12 luni **Specificații tehnice Brand - Adeplast**
Compozitie - pe baza de ciment Domeniu de utilizare - interior/exterior Garanție - 12 luni
