

## **TOTEM DIGITAL PENTRU INSTALAREA IN EXTERIOR, IP65, ECRAN CU DIAGONALA DE 49 INCH SI IN INTERIOR, 43**

I.D.: 49192157

Data publicarii 24.08.20 Coduri CPV 35261100-2

Pretul estimativ: 131.652,40 RON - 131.652,40 RON

Descriere: Orientare ecran Portret Rezolutie FULL HD 1920 x 1080 Tip ecran LG a-Si TFT-LCD (LED backlight) Tip touch PCAP touch G+G 10 POINTS Luminozitate 2000 nits Contrast 3500:1 Unghi de vizualizare 178°/178° Aspect 16:9 Timp de raspuns 6 ms Temperatura de functionare -30°C - + 50°C Temperatura de depozitare -10°C - + 60°C Umiditate 10% - 95% Durata de viata LED ≥50,000 ore Frecventa 50/60Hz Alimentare 96~220 V - sursa de alimentare de calitate industrială, stabilă și fiabilă CPU RK3399 Memorie RAM 4 GB Memorie stocare 16 GB Sistem de operare Android 7.1 Network WiFi, RJ45, 4G Boxe 2x5W Format video rm, rmvb, mpeg1-4, mov, mtv, dat, wmv, avi, 3gp, amv, dmv, flv Format imagine bmp, jpg, png, tif, gif, pcx, tga, exif, fpx, svg, psd, cdr, pcd, dxf, ufo, eps, ai, raw, WMF, webp Format Audio MP3, WMA, WAV Alte formate PDF/RSS NEWS/forecast Interfata VGA, USB, HDMI, SD, CF, RJ45 Siguranță Protecție IP65 Filtru praf F6 Comutator de protecție împotriva scurgerilor protecție la supratensiune protecție împotriva trăsnetului protecție la temperaturi ridicate protecție rugina protecție antifurt Sistem de racire inteligent cu aer conditionat 1. Utilizarea unui sistem inteligent de răcire directă a aerului cu încălzire electrică (reglarea temperaturii mediului exterior de la -30 °C la + 50 °C); 2. Suflantă centrifugă industrială echipată cu adaptor ventilator (adaptare automată a vitezei de