

## Placa plexiglas incolor, 2050 x 1015 x 3 mm

I.D.: 53906716

---

Data publicarii	02.02.21	Coduri CPV	44192000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.666,00 RON - 1.666,00 RON

---

Descriere: Placa plexiglas incolor, 2050 x 1015 x 3 mm Placi acrilice extrudate, rigide, cu grad ridicat de difuzie a luminii si luciu, albe si transparente, foarte rezistente la conditiile de mediu si la factorii mecanici. Pe suprafata lor se pot aplica folii autoadezive decupate pe cutter plotter sau printate, se pot nitui, lipi sau taia, se pot termoforma liniar sau printa. Proprietati: • excelenta transmisie a luminii; • rezistenta mare la impact; • suprafata foarte neteda si perfect plana; • greu inflamabil; • rezistent la factorii de mediu, agentii chimici si radiatii UV; • suprafata dura si stralucitoare; • performante mecanice foarte bune; • reciclabil; • usor si optim termoformabil; • foarte buna rigiditate; • rezistenta la presiune. Domeniul de aplicare: • publicitate: reclame luminoase, panouri publicitare, diferite tipuri de display, litere volumetrice, mobilier urban, constructii protectoare pentru postere, menu-uri, diferite constructii luminoase etc. • arhitectura: amenajari sau decorari de spatii interioare sau exterioare, amenajari standuri, amenajari magazine, pereti despartitori, luminatoare, geamuri, usi etc. • domeniul sanitar: cazii, chiuvete, separatoare etc. • domeniul auto: geamuri, panouri indicatoare etc. Caracteristici de material: Rezistenta la indoire 1200-1300 kp/cm<sup>3</sup> Rezistenta la presiune 1200 kp/cm<sup>2</sup> Rezistenta la tractiune la -40°C 950 kp/cm<sup>2</sup> Rezistenta la tractiune la 20°C 800 kp/cm<sup>2</sup> Rezistenta la tractiune la 70°C 400 kp/cm<sup>2</sup> Modul de elasticitate

---