

Hidroizolatie lichida Tytan Hydro 2K, elastica, 16 kg

I.D.: 95852544

Data publicarii	08.04.24	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	206,74 RON - 206,74 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Tytan Hydro 2K este o hidroizolatie bicomponentă cu fibre de armare concepută pentru realizarea hidroizolațiilor și ca rol de barieră de vapori, atât la interiorul și exteriorul clădirilor. Utilizabilă pentru diferite tipuri de strat suport cu grad de finisare ușor, mediu și greu. Utilizarea dispersiilor polimerice de înaltă calitate, iar fibrele de armare conferă produsului o elasticitate ridicată și rezistență mecanică . Creează o punte permanentă și flexibilă, peste fisuri. Consumul mediu este de 1.3-2 kg/m² . Temperatura de lucru este de 5-25 °C. Produsul se comercializează la galeata de 16 kg. Avantaje: Perfect impermeabilă, ia forma suprafeței pe care este aplicată Aderă puternic la zidărie, tencuieli, gips carton, OSB, sape anhidrit, BCA Creează o membrană permanent elastică Umple fisurile din stratul suport Nu necesită preparare sau amestec cu alte componente, se aplică cu bidineaua sau pensula direct din galeata Aplicații: Cabine de dus și băi, înainte de lipirea plăcilor de gresie, faianță, piatră naturală: băi, bucătării, pivnite, spălătorii, balcoane La podele cu sistem integrat de încălzire prin pardoseală pentru a evita inundările în cazul unor eventuale scurgeri de apă La sifonul de scurgere baie, la zonele de tranzit ale tevelor în pereți, la muchiile dintre pereți și pardoseală se aplică întotdeauna împreună cu benzile de etansare Tytan Professional Pregătirea suprafeței: Supra