

"Modernizare strada Pictor Nicolae Brana si mutare cabluri"

I.D.: 64272499

Documente participare:

- FisaDate_DF1131869.pdf
- Formulare - Modele.pdf
- Caiet de sarcini - generalitati.pdf
- Parte desenata 1.pdf
- Parte desenata 2.pdf
- Parte desenata 4.pdf
- Parte desenata 3.pdf
- Parte desenata 5.pdf
- Parte desenata 6.pdf
- Parte desenata 7.pdf
- Parte desenata 8.pdf
- Parte desenata 9.pdf
- Parte desenata 10.pdf
- Parte desenata 11.pdf
- Parte desenata 13.pdf
- Parte desenata 14.pdf
- Parte desenata 15.pdf
- Parte desenata 16.pdf
- Parte desenata 17.pdf
- Parte desenata 18.pdf
- Parte scrisa 1.pdf
- Parte scrisa 2.pdf
- Parte scrisa 3.pdf
- Parte scrisa 4.pdf
- Parte scrisa 4.1.pdf
- Parte scrisa 5.pdf
- DUAЕ_CERERE_149906.xml
- raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.rar
- Raspuns la solicitare de clarificari 2.doc
- Raspuns la solicitare de clarificari 3.doc.p7s

Data publicarii	17.12.21	Coduri CPV	45233120-6 34993000-4 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	05.01.22	Pretul estimativ:	9.693.457,33 RON - 9.693.457,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumuri o Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 472/2020 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: ELEMENTE CARACTERISTICE ALE STRAZII: Suprafata partii carosabile (inclusiv parcare, alveole statie autobuz si racordurile cu strazile laterale pe o distanta de maximum 25 m): 10.414 mp ; Suprafata trotuarelor: 5.973 mp Suprafata spatiilor verzi: 1.657 mp ; Suprafata pistei de biciclete: 2.615 mp Lungimea totala a strazii: 1.064 m; Latimea partii carosabile: 7.00 m; Latimea trotuarelor: min. 1,00 m; Latimea spatiilor verzi: variabila; Latimea pistei de biciclete: 2.50 m; Lungime rigola scafa: 1.050 m; Panta transversala parte carosabila: panta unica de 2,5% spre rigola scafa; Panta transversala trotuare: 1% spre carosabil. Guri de scurgere: 24 buc. ELEMENTE CARACTERISTICE ALE TRECERILOR DE PIETONI DENIVELATE: Racordare la carosabil pe sectoare de 1 m cu pante/rampe de 8% Marcaj pe o latime de 3 m, central Presemnalizare denivelare strada si reducerea vitezei la 30 km/h RETELE HIDROEDILITARE: RETEA APA Retea distributie apa PE100 PN10 SDR 17 De160 mm: 1310 m; Retea distributie apa PE100 PN10 SDR 17 De 110 mm: 420m, Camine de vane Dn 1500 mm: 4 buc; Camine de vane Dn 1000 mm: 27 buc; Hidrant subteran DN80: 11 buc; Bransamente PEID PN10 Dn 110mm: 120 m; RETEA CANALIZARE MENAJERA Racord individual PVC KGM SN8 DN 250mm : 120 m; Camine de vizitare prefabricate Dn 800 mm: 12 buc; RETEA CANALIZARE PLUVIALA Retea canalizare pluviala PVC SN8 Dn 500mm: 1064 m; Retea canalizare pluviala PVC SN8 Dn 315 mm: 400 m; Camine de vizitare Dn 1000mm: 24 buc; Camine de vizitare Dn 800mm: 26 buc; Guri de scurgere: 24 buc; INSTALAȚII ELECTRICE: lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp: 2800 m; lungime traseu cablaj metropolitan (4x 050): 2250 m; lungime bransamente (Ø 32): 1000 m camerete: 41 buc. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 45/2018. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14
