

## Traductor de presiune

I.D.: 41880594

Data publicarii 01.02.19 Coduri CPV 38422000-9 38423100-7

Pretul estimativ: 14.990,00 RON - 14.990,00 RON

Descriere: Traductor de presiune hidrostatica (nivel) NUMAR DE REFERINTA: SGE25.Smart/0-13mH2O/K=40 PRET DE CATALOG: 1.596,00 RON / Unitate de masura UNITATE DE MASURA: bucata COD SI DENUMIRE CPV: 38422000-9 Echipament de masurare a nivelului (Rev.2) DESCRIERE: Traductor de presiune hidrostatica (nivel) Aplisens SGE25.Smart cod SGE25.Smart/0-13mH2O/K=40 Domeniu setat 0-13mH2O Semnal de iesire 4-20mA (2 fire) + protocol Hart Precizie de baza 0,1% Corp si membrana inox 316L, cablu poliuretan, lungime cablu 40m Protectie climatica IP68 Alimentare 24 Vcc (7,5-55 Vcc) Traductor de presiune hidrostatica (nivel) NUMAR DE REFERINTA: SGE25.Smart/0-16mH2O/K=40 PRET DE CATALOG: 1.596,00 RON / Unitate de masura UNITATE DE MASURA: bucata COD SI DENUMIRE CPV: 38422000-9 Echipament de masurare a nivelului (Rev.2) DESCRIERE: cod SGE25.Smart/0-16mH2O/K=40 Domeniu setat 0-16mH2O Semnal de iesire 4-20mA (2 fire) + protocol Hart Precizie de baza 0,1% Corp si membrana inox 316L, cablu poliuretan, lungime cablu 40m Protectie climatica IP68 Alimentare 24 Vcc (7,5-55 Vcc) Traductor de presiune NUMAR DE REFERINTA: PCE28/PM12/0-16 bar/G1/2"/K=3 PRET DE CATALOG: 701,00 RON / Unitate de masura UNITATE DE MASURA: bucata COD SI DENUMIRE CPV: 38423100-7 Instrumente de masurare a presiunii (Rev.2) DESCRIERE: Traductor de presiune relativa PCE28/PM Cod: PCE28/PM12/0-16 bar/G1/2"/K=3 Domeniu 0-16 bar Semnal de iesire 4-20mA (2 fire) Precizie 0,2% Corp inox si membrana inox Conector M12x1 pe 4 pini, precablat