

Chit de rosturi gresie si faianta Ceresit CE 33, terra, interior, 5 kg

I.D.: 70304335

Data publicarii	16.06.22	Coduri CPV	44831300-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 28,02 RON - 28,02 RON

Descriere: Chitul Ceresit CE 33 se utilizeaza pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm. Acesta se foloseste la interior, in spatii casnice, pentru mozaicuri de sticla si portelan pe suporturi rigide. Avantajele produsului: aspect fin fara contractii suprafata neteda timp de lucru extins Mod de utilizare: Chitul se aplica pe suprafete tari, uscate. Introdu produsul in cantitatea de apa masurata si omogenizeaza cu ajutorul unui mixer electric. Asteapta 3 minute, apoi amesteca din nou. Pentru 2 kg de Ceresit CE33 sunt necesari 0,6 - 0,64 l de apa rece, curata. Aplica-l cu ajutorul unui gletuitor sau cu buretele. Timpul de punere in opera este de 90 de minute. Fasonarea rosturilor proaspat chituite se face cu un burete umezit sau normal, dupa 5-10 minute sau din momentul in care chitul incepe sa se intareasca. Placarea este circulabila dupa 24 de ore. Recomandari: Produsul se aplica in conditii uscate, la temperaturi cuprinse intre +5C si +30C. Ceresit CE33 contine ciment si are o reactie alcalina cu apa. Se recomanda evitarea contactului cu pielea si ochii, in cazul in care s-a produs contactul spala cu apa din abundenta si consulta un medic. Petele se curata cu apa curata, dupa inarire se indeparteaza cu Ceresit CL 55. Produsul se comercializeaza in recipient de 5 kg, in culoarea terra. Specificatii tehnice: Ambalare: 5 kg Consum: 0,38 kg/m² - rost de 3 mm Timp de uscare: 24 h Termen de valabilitate: 24 luni Densitate: 1,12 kg/dm³ Temperatura de aplicare: 5° C - 25°