

Sekonic Litemaster Pro L-478D - exponometru

I.D.: 81724922

Data publicarii	04.05.23	Coduri CPV	38650000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.394,12 RON - 1.394,12 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Pentru a descarca manualul in limba romana, click aici. Sekonic Litemaster Pro L-478DR este un exponometru inovator, foarte precis si usor de utilizat, ce se adreseaza deopotriva fotografilor de studio si cineastilor. Utilizarea acestui exponometru este foarte facila, datorita comenzilor amplasate ergonomic si a ecranului LCD tactil ce permite accesarea rapida a diferitelor functii. De asemenea, Litemaster Pro L-478DR dispune de conectivitate USB, putand astfel comunica unui calculator parametrii de fotografiere. Tip de masurare: blitz si lumina din ambiernt Metoda masurare lumina din ambient: lumina incidenta si lumina reflectata Fotoreceptor: - Masurare lumina incidenta: semisfera sau difuror plat - Masurare lumina reflectata: 5° spot cu vizor optional Moduri de masurare: - Ambient: Prioritate de diafragma, Prioritate de timp, TF prioritate - Cine: HD Cine, Ilumiscenta (lux, foot candle), Luminance measuring (foot-lambert, cdm2) - Flash: sincronizare cu cablu, Sincronizare fara cablu, sincronizare Radio Radio Sensibilitate (ISO 100): - Ambient- Incident: EV -2 to 22.9 (approx. f/2 at 15 sec. to f/22.9 at 1/8000 sec.) / Reflected: EV 3 to 19.9 - Flash light- Incident: f/1.0 to f/128.9 / Reflectata: f/2.8 to f/128.9 Illuminance- 0.63 - 2,000,000 lux - 0.10 to 180,000 fc (EV -2 to 19.6) Luminance (Lumina reflectata) - 1 to 980,000 cdm2 (EV 3 to 22.9) / 0.29 to 290,000 fl (EV 1.5 to 22.9) Repeat Accuracy +/- 0.1 EV or less Plaja sensibilitate ISO 3 t
