

Kit automatizare poarta culisanta Nice RUN1800, 1800 Kg, 15 m, 230 Vac

I.D.: 70074900

Data publicarii	09.06.22	Coduri CPV	48921000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.721,58 RON - 2.721,58 RON

Descriere: Specificatii MOTOR: Alimentare: 230 Vac Greutate porti: 1800 Kg Cuplu maxim: 40 Nm Curent absorbit: 3 A Putere: 700 W Viteza: 10m /min Forta: 1110 N Ciclu de lucru: 11 / ora Grad de protectie: 44 IP Temperatura functionare: -20°C - +50°C Dimensiuni: 400 x 255 x 390 mm Greutate: 24.5 Kg RECEPTOR: Numar canale: 4 Frecventa: 433.92 MHz Codificare: BD, O-Code, Flor, TTS, Flo, Smilo Sensibilitate: 108 dBm Impedanta de intrare: 50 Ω Capacitate memorare emitatoare: 1024 - unidirectionale, 750 - bidirectionale Curent absorbit: 50 mA Alimentare: 5V DC Temperatura de functionare: -20°C - +55°C Dimensiuni: 49.5 x 41.9 x 18 mm Greutate: 22 g TELECOMANDA: Frecventa: 433.92 MHz Numarul de canale: 2 Distanta functionare: 150/200 m cu antena racordata in spatii deschise Dimensiuni: 58 x 86 x 22 mm FOTOCELULE: Tehnologie: BlueBus Raza actiune: 15 m Temperatura de functionare: -20°C - +50°C Grad protectie: IP 44 Dimensiuni: 50 x 80 x 29 mm Greutate: 140 g LAMPA SEMNALIZARE: Alimentare: 12 - 35 V DC Iluminator LED Frecventa: 433.92 MHz (antena incorporata) Circuit chopper incorporat Grad de protectie: IP 44 Dimensiuni: 132 x 72 x 155 mm Pachetul contine 1x Set fotocelule Nice EPMB, 15 m, IP 44 1x Receptor Nice OXIBD, 4 canale, 433.92 MHz 1x Motor automatizare poarta culisanta Nice RUN1800, 15 m, 1800 Kg, 230 Vac 1x Telecomanda automatizare poarta si usa de garaj Nice FLO2RE, 2 canale, 433.92 MHz 1x Lampa semnalizare automatizari Nice ELDC, 433.92 MHz, IP 44
