

INSTALATIE DE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU, TIP TPG603

I.D.: 85523681

Data publicarii	31.07.23	Coduri CPV	42993200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.250,00 RON - 3.250,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Instalatia de dozare hipoclorit dozeaza solutie de hipoclorit de sodiu in conducta de aductiune spre rezervor. Dozarea se va realiza proportional cu debitul de apa din conducta de aductiune (masurat de un debitmetru). Instalatia de dozare hipoclorit este compusa din:

- Pompa dozatoare cu membrana, model Tekna TPG603 (SEKO), complet echipata - 1 buc;
- Rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit, V=100 l - 1 buc;

Descriere echipamente: Pompa dozatoare cu membrana, model Tekna TPG603 (SEKO), complet echipata:

- Montaj pe picior, tehnologie cu microprocesor, display cu debit constant ajustabil manual sau proportional in functie de un semnal analog extern (4-20 mA) sau semnal digital (debitmetru) cu posibilitate de multiplicare/demultiplicare.
- Intrare semnal senzor de nivel - Functie timer - Intrare on-off (control de la distanta);
- Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala;
- Carcasa de plastic, polipropilena;
- Port pentru senzor de nivel;
- Frecventa impulsuri: 160 imp/min;
- Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE.

- Protectie IP 65; Kit instalare: - Filtru sorb (PVDF) aspiratie hipoclorit ; - Supapa de injectie dubla 1/2"-3/8" cu bila ceramica (PVDF); - Furtun de absorbtie flexibil, 2 m; - Furtun de refulare rigid, 2 m; - mufa conexiune cablu contor; - suport de prindere pompa "pe picior"; - Set holsurub+diblu Ø6 pentru fixare pompa dozatoarepe rezervor; Rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit, V = 100 l Garantie 12 luni.
