

Furnizare camere de supraveghere Ocolul Silvic Cugir

I.D.: 20728824

Data publicarii	27.06.17	Coduri CPV	35125300-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.07.17	Pretul estimativ:	13.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se vor furniza si instala un numar de 12 camere de supraveghere in doua locatii: - Sediul Ocolul Silvic Cugir-situat pe strada 21 Decembrie, localitate Cugir si pentru ridicarea gradului de securitate in zona se va instala un sistem de supraveghere video compus din 7 camere video; pentru asigurarea calitatii imaginilor inregistrate se vor instala echipamente cu rezolutie minima 1080p la 12 fps atat la vizualizare cat si la inregistrare; pentru asigurarea functionarii sistemului in cazul intreruperii alimentarii, HCVR-ul se va alimenta prin UPS, iar camerele de la surse cu back-up; circuitele se vor realiza aparent, prin jgheab metalic, cu cablu FTP CAT5 iar alimentarea camerelor cu cablu tip MYYM 2x1.5 mmp; alimentarea cu 220Vca a surselor se va face cu cablu MYYm 3x1,5 mm direct din tabloul general, din siguranta comuna cu UPS-ul care alimenteaza HCVR-ul. Conexiunile cu camerele video se vor executa obligatoriu in doze aparente, cu grad de protectie minim IP54. - Canton Silvic Canciu din cadrul Ocolului Silvic Cugir-situat la 38 km fata de localitate Cugir, pentru ridicarea gradului de securitate in zona se va instala un sistem de supraveghere video compus din 5 camere video; pentru asigurarea calitatii imaginilor inregistrate se vor instala echipamente cu rezolutie minima 1080p la 12 fps atat la vizualizare cat si la inregistrare; pentru asigurarea functionarii sistemului in cazul intreruperii alimentarii, HCVR-ul se va alimenta prin UPS, iar camerele de la surse cu back-up; circuitele se vor realiza aparent, prin jgheab metalic, cu cablu FTP CAT5 iar alimentarea camerelor cu cablu tip MYYM 2x1.5 mmp; alimentarea cu 220Vca a surselor se va face cu cablu MYYm 3x1,5 mm direct din tabloul general, din siguranta comuna cu UPS-ul care alimenteaza HCVR-ul. Conexiunile cu camerele video se vor executa obligatoriu in doze aparente, cu grad de protectie minim IP54.
