

## Traductor de Presiune TruWave

I.D.: 102419210

Data publicarii 02.09.24 Coduri CPV 33140000-3 33161000-6

Pretul estimativ: 2.885,00 RON - 2.885,00 RON

Descriere: Conectorul cablului cu teaca de protectie rezistenta la apa si cu conectare fara pini; • Pini de contact intre conectorul cablului si traductorul de presiune sunt placati cu aur pentru a permite un mai bun contact si sunt retrasi pentru a proteja pacientii impotriva unui eventual contact al acestor pini cu parti metalice externe aflate sub tensiune • Orificiu de testare a cablurilor monitorului si a traductorului de presiune; • Dispozitiv de spalare comod Snap-Tab, care poate fi tras din orice directie, 3600, debit de spalare  $3\pm 1$ ml/hr; • Interval de functionare a presiunii: -50 pana la +300mmHg; • Sensitivitate:  $5.0\mu\text{V/V/mmHg} \pm 1\%$ ; • Curent de scurgere  $< 2 \mu$  amperi la 120 V RMS 60 Hz sau la 264 V RMS 50 Hz • Sensibilitate la lumină  $< 1$  mmHg la 6 volți excitație la expunere la o sursă de lumină tungsten de 3400 °K la 3000 picioare-candelă (32.293 lm/m<sup>2</sup>) • Proba defibrilatorului rezistă la 5 descărcări repetate la 360 Jouli, în decurs de 5 minute, administrate la o încărcare de 50 ohmi • Impedanță de excitație 350 ohmi  $\pm 10\%$  cu cablu de monitor Edwards tipic atașat • Setul contine Traductorul de Presiune cu dispozitiv de spalare, set de perfuzie IV(macro-picurare), tubulatura de presiune de 48" si 12" si doua robinete cu inchidere 3 cai; Referinta producator PX260 VA ROG FACTURA SEPARAT DOAR PENTRU Traductor de Presiune TruWave= 15 BUC MANSETE TA 26/35 CM = 10 BUC MANSETE TA 33/47 CM = 5 BUC