
Instrumente de masura/

I.D.: 83879421

Data publicarii	22.06.23	Coduri CPV	38423100-7 38420000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.851,36 RON - 3.851,36 RON

Descriere: Traductor presiune relativa cod PCE28 / PD / 0...10bar/ 4...20mA/ CG1/2" / WW45, producator Aplisens SA Polonia Domeniu presiune: 0-10 bar Suprapresiune: 4xdomeniu Corp inox 304 Protectie climatica IP 65 lesire electrica prin conector DIN EN175301-803 Semnal iesire: 4-20mA pe 2 fire Clasa precizie: 0,2% Utilizare in zona normala, fara pericol de explozie Tensiune alimentare: 9...36Vcc Senzor inox 316L Racord la proces cu filet exterior G1/2" cu diafragma flush, inox 316L Cu indicator incorporat tip WW45, LED 4 digiti + 1 iesire PNP/NPN Traductor presiune relativa cod AS / 0...6bar/ 4...20mA/ G1/2", producator Aplisens SA Polonia Domeniu presiune: 0-6 bar Suprapresiune: 4xdomeniu Corp inox 304 Protectie climatica IP 65 lesire electrica prin conector DIN EN175301-803 Semnal iesire: 4-20mA pe 2 fire Clasa precizie: 0,4% Utilizare in zona normala, fara pericol de explozie Tensiune alimentare: 9...36Vcc Senzor inox 316L Racord la proces cu filet exterior G1/2", inox 316L
