

---

## **STINGATOR PRESURIZAT CU PULBERE TIP P6**

I.D.: 44540338

---

Data publicarii	13.11.19	Coduri CPV	35111320-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 372,00 RON - 372,00 RON

---

Descriere: Se utilizeaza la stingerea începuturilor de incendii din clasele A,B,C, în spatii închise sau deschise, precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pâna la 1000 V. Recipientul este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate. Agentul de stingere - pulbere ecologica uscata universala ABC - 20% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului înconjurator. Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu mâner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. Gazul Propulsor - azotul(N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE - Presiune de lucru : 14 bar; - Presiune de proba: 25 bar; - Control presiune : vizual pe manometru; - Temperatura admisa : -20°C....+ 60°C Executie conform SR EN 3 - 7/2004 TERMEN DE GARANTIE 12 LUNI

---