



FURNIZARE SI MONTARE SISTEM MONITORIZARE VIDEO IN CLASE DE EXAMEN-LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC

I.D.: 70984276

Data publicarii	07.07.22	Coduri CPV	35120000-1
Pretul estimativ:	117.732,06 RON - 117.732,06 RON		

Descriere: Sistem compus din: 22 Cameră perimetru exterior - IP Starlight, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC, 2560×1440@25/30fps, 2688×1520@20fps, IR 30m, lentilă 2.8mm, sensibilitate 0.008 Lux@F1.6, IVS: tripwire, detecție intruși, slot microSD 256GB, alimentare 12V DC/PoE (802.3af), temperatură de funcționare -40°C +60°C, IP67, metal. 25 Camera hol - IP mini dome 1/2.7" 5 Megapixeli Progressive scan CMOS, 20fps@5M (2592x1944), WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, IR 50m, lentilă 2.8mm (3.6mm sau 6mm opțional), funcții IVS (tripwire, detecție intruși, detecție obiect lipsă/ abandonat, detecție facială), 1 intrare/1 ieșire audio, alarmă 1 intrare& 1 ieșire, compresie H.265&H.264, Micro SD 256GB, IP67, IK10, PoE, alimentare DC12V, PoE (802.3af), temperatură de functionare -30°C ~ 60°C. 14 Cameră supraveghere examen - dome IP Starlight, 1/3" 4 Megapixeli Progressive CMOS, 25/30fps@4M, lentilă fixă 2.8mm/3.6mm, Smart IR 30m, Funcții IVS (Tripwire, detecție intruși), WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Microfon încorporat, Compresie H.265/ H.264H/ MJPEG, dual stream, MicroSD maxim 256GB, IP67, temperatură de funcționare -40°C ~ 60°C, alimentare DC12V, PoE (802.3af) 61 Cutie de distributie waterproof, aluminiu, 124mm x 41mm, filet G3/4" greutate sustinuta de maxim 3kg, IP66, 3 NVR 32 camere IP, suporta camere de max 12MP cu compresie H.265/H.264/ MJPEG/ MPEG4, redare simultana 16 canale, 320 Mbs, interfata GRID si cautare inteligenta