
Placa gips-carton Rigips RBI, grosime 12.5 mm, 1200 x 2600 mm

I.D.: 96209625

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 19.04.24 | Coduri CPV | 44171000-9 44110000-4 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pretul estimativ: | 55,29 RON - 55,29 RON |
|-------------------|-----------------------|

Descriere: Placa de gips-carton RBI de tip H2 (EN 520) cu rezistenta la umiditate de la Rigips are o grosime de 12.5 mm, o lungime de 2600 mm si o latime de 1200 mm. Aceste placi sunt formate dintr-un miez de ipsos aditivat, pentru a asigura o absorbtie redusa a vaporilor de apa iar suprafata si muchiile sunt invelite cu un carton rezistent de culoare verde la fata superioara a placii. Muchiile longitudinale ale placii au forma trapezoidala (muchie PRO). Aceste placi sunt recomandate pentru aplicatii de interior, pentru placare uscata a peretilor, pentru plafoane fixe sau suspendate, pereti despartitori si tavane in zone cu umiditate relativa a aerului ridicata pe perioade scurte de timp (bai, bucatarii etc.) din cladiri civile si industriale. Este indicat sa fie folosite in conditii de temperatura cuprinsa intre 5-40°C si umiditate a aerului de pana la 90% pe perioade scurte de timp. Nu este permisa aplicarea de vopsele pe baza de silicati, var, silicat de sodiu pe suprafetele de gips carton. Vopselele solubile, cu silicati, pot fi folosite doar in cazul în care producatorul acestora certifica compatibilitatea acestora cu sistemele Rigips® si ofera instructiuni precise de folosire. Avantaje Prelucrare simpla, usoara, rapida, uscata, curata Greutatea redusa a sistemelor din gips carton rezultate nu încarca suplimentar structura de rezistenta a cladirii Material neinflamabil, clasificat cu reactie la foc A2-s1, d0 (B) conf. EN13501-1 Intreținere si re
