



Filtru sedimente Profimat AT/P DN 100 sita 100 microni

I.D.: 82020901

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.05.23 | Coduri CPV | 42912310-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 15.776,18 RON - 15.776,18 RON

Descriere: Filtru apa curatare automata JUDO Profimat JPFAT/P DN 100 cu set de site de schimb E-Teil set constand din sita inox argintata de 100 microni cu ansamblu suctiune si sita inox de 30 microni cu ansamblu suctiune complet cu garnituri Avand protectie profilactica conform DIN EN 13443-1 si DIN 19628, cu agrement DIN-DVGW. Pentru apa pana la 30 °C, filtreaza suspensiile solide care pot provoca defectiuni si coroziune in conductele de apa si deranjamente in elementele de control si reglare. Curatarea filtrului se realizeaza cu apa filtrata, pe principiul punctului rotitor, fara intreruperea filtrarii. Carcasa din fonta cenusie PN16 cu acoperire anticoroziva cu masa plastica. Echiparea standard a filtrului este cu sita din inox finete 100 microni, acoperita cu argint, in scop profilactic. Autocuratarea se activeaza prin programare in functie de timp si presostat diferential. Programarea filtrului se realizeaza de la display-ul LCD intr-un interval cuprins intre 4 ore si 50 zile si o diferență de presiune de pana la 1 bar. In cazul intreruperii alimentarii in timpul curatarii se activeaza sursa proprie de curent pentru finalizarea spalarii de curatare. Curatarea poate fi activata si manual.
