

Furnizare materiale de constructii

I.D.: 12290295

Data publicarii	06.04.16	Coduri CPV	44100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.04.16	Pretul estimativ:	7.091,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: - Diblu cu holtsurub 8 x 80, lungime surub 85 mm, diametru surub 4,8 mm, pentru montat profile rigips; - Surub pentru gips-carton 3,5 x 25 mm, surub autofiletant pentru fixarea placilor de rigips pe profile metalice, tip cap:inceat,in cruce, cu filet si varf ascutit tip cui, la cutie de 1000 buc; - surub autop perforant pentru rigips 3,5 x 9,5 mm, tip cap: semirotund , in cruce, tip varf: forant, tip surub: autoforant, cutie a 1000 buc. - banda imbinare pentru placile din gips-carton: banda autoadeziva pentru imbinare rigips, alba, din fibra din sticla, rezistenta sporita la umiditate, lungime rola 45 ml, latime de 48 mm; - mortar de zidarie, sac a 40 kg, timp uscare 24 de ore, compozitie material:var, ciment, nisip, adaosuri, timp de punere in opera: 1-2 ore; - glet, sac a 20 kg, glet pentru egalizarea suprafetelor si umplerea denivelarilor intre 2 si 10 min, se aplica pe beton, tencuiala traditionala, consum 1,2 kg/mp/mm, timp uscare 24 de ore, timp de maturare 3-5 min, compozitie material: amestec de ipsos cu compusi minerali si aditivi, timp de punere in opera 40-60 min, diluabil in procent de/cu : 7 l apa la 20 kg material; - coltar aluminiu, bara a 3 ml, profil in forma de L cu dimensiunea de 19 x 19 mm, grosimea 0,23 mm, destinat pentru protectia muchiiilor la pereti finisati cu glet; - spuma poliuretanică pentru montat usi,monocomponenta, cu posibilitatea de a putea fi vopsita, temperatura de lucru: 5-30 grade C, TUB A 750 ML; - Coltar metal 7 x 10 cm, cu intaritura, in forma de L; - holtsurub pentru montare usi pe cadru de lemn fi 20 x 120, cap hexagonal, prindere in lemn; - diblu cu holtsurub pentru montare usi fi 20 x 140, cap hexagonal, prindere in zidarie/beton; - grinda rasinoase 400 x 5 x 12 cm,rindeluita, lungime 400cm; - usa metalica, dimensiuni 199 x 82 cm, gol de zidarie 205 x 90 cm, se livreaza complet echipata(manere,broasca,balamale,chei,toc,pervaze la ambele fete),culoarea wenge, transport si montaj incluse, usa metalica stanga cu protectie din blindaj de otel calit prevazut cu placuta rotativa antigaurire la zavor si cilindru, izolare termica si fonica cu vata minerala, cilindru antifrectie, 3 balamale (pe interior), garnitura etanseizare, cadru usi este fixat in perete cu ajutorul bolturilor metalici, puncte inchidere 5+2+2 bolturi fixare in rama; - folie antiefractie: folie securizata din poliester, transparenta, cu adeziv UV sensibil la presiune, grosime 112,5 microni, acoperit cu un strat protector, rezistent la zgarieturi, montaj inclus. - platbanda zincata dimensiuni 2 x 30 mm; - cleme fixare in perete platbanda: cleme metalice cu garnitura de cauciuc, pentru prinderea in perete de zidarie a platbandei zincate cu latimea de 30 mm; - conductor electric MYYM 2,5 mm,: conductor electric din cupru cu tresa galben-verde; - tarus de impamantare: dimensiune de 1,5 ml, din teava / bara zincata, cu clema prindere tresa; - priza de separatie: dimensiuni 10 x 10 cm, material PVC cu garnitura de cauciuc;
