

AAAPGB2PC54 Montare debitmetre la stațiile de pompare SP1, SP2

I.D.: 87543519

Data publicarii	29.09.23	Coduri CPV	38421110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 115.278,00 RON - 115.278,00 RON

Descriere: Debitmetru ultrasonic tip clamp-on. Măsurare bidirecțională, pentru viteze de curgere 0.01 - 12 m/s. Acuratețe: $\pm 0.5\%$. Senzori ultrasonici clamp-on, IP68, cabluri 30 m. Tastatură 22 taste. Afișaj alfanumeric 40 caractere, 20 x 2 linii, LCD, iluminat. Comunicație: 4-20mA, puls, releu, RS-232 / RS-485 Modbus RTU. Datalogger cu card SD Alimentare 90-250VAC sau 10-36V DC Carcasă transmitter: IP65, aluminiu Temperatură de funcționare transmitter: -40...+60C Temperatură de funcționare senzori: -40...+80C - 4 buc Cablu optic 4 fibre cu alimentare. Cablu optic 4 FIBRE SM + 2x1,0 mm² Litat Cupru PLIN Grosime cablu : 10 mm ; are FRP - Element central de Rezistenta , Nemetalic - 300 m Caseta sudura optica, pentru 8-16 suduri, culoare negru, cu capac - 2 buc Patch cord optic SC-SC, conectori /PC(albastru) sau /APC(verde), fibra SM OS2 semi-tight bufer, diametru cablu 2-3mm, Duplex, manta LSZH, culoare galben, lungime 3m - 2 buc Sudura fibra optica - 2 buc Carlig fixare armatura ASA - 10 buc Armatura ASA (barcuta). Barcuta din polietilena, armatura din otel zincat - 10 buc Banda otel inox (platbanda) - 10 m Clame prindere banda otel inox - 10 buc Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic diam. 6,12-6,8mm - 4 buc Clema CIB monofazat - 10 buc Cablu FTP cat 5E, CUPRU 100%, cu sarma gavanizata de sustinere, 4x2 fire torsadate din CUPRU MASIV 0.51mm, folie ecranaj, fir masa. Izolatie PE negru. - 200 m
