
Materiale ancorare DRI

I.D.: 57368087

Data publicarii 26.05.21 Coduri CPV 31330000-8 31224200-4 44322000-3

Pretul estimativ: 5.945,80 RON - 5.945,80 RON

Descriere: 1. Cablu RF ½ 50 ohmi - Conductor interior - aluminiu placat cu cupru, diametru 4,8 mm- Conductor exterior - tub de cupru ondulat, diametru 13,8 mm - Dielectric - polietilenă celulară injectată cu gaz (gas-injected cellular polyethylene), diametru 12,4 mm - Înveliș exterior - polietilena de culoare neagră, diametru 16 mm - Impedanță caracteristică - 50 ± 1 ohmi - Capacitate nominală - 76 pF/m 2. Conectori tip N ptr cablu ½ - Conector pentru cablu de tip ½ - Rezistent la intemperii - IP67 - Conector tip N tată - Impedanță caracteristică - 50 ± 1 ohmi - Pierdere de retur (return loss) la 3 GHz - ≥ 35 dB 3. Conectori împământare ptr cablu ½ - Conector pentru împământarea cablurilor RF de tip ½ - Material - oțel inoxidabil - Garnitură - tip EPDM - Lățime de tăiere - 25 mm - Formă cablu împământare - tip paralel față de conector - Lungime cablu împământare - 600 mm 4. Sculă preparare cablu ½ - Dispozitiv pentru dezizolarea în vederea mufării a cabloilor RF coaxiale cu impedanță de 50 ohmi și diametru 1/2 ". - Dispozitivul trebuie să poată fi folosit atât manual cât și montat pe o mașină de găurit electrică.
