

## Achizitie echipamente de stingere a incendiilor

I.D.: 47492565

---

Data publicarii	24.06.20	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.06.20	Pretul estimativ:	10.150,00 RON - 10.150,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti, achizitioneaza produse dupa cum urmeaza: Nr. Crt. Denumire Caracteristici Cantitate 1. Stingator P6 Presiunea de lucru: 14 bar; Presiunea de incercare: 25 bar; Tip agent de stingere: pulbere ABC 85% MAP; Gaz propulsor: azot; Masa incarcaturii : 6 kg pulbere; Valabilitatea incarcaturii : 5 ani; Capacitatea de stingere: 34A/183 BC; Temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C; Dispozitiv de refulare: furtun cu duza evacuare. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic 46 bucati 2. Stingator P1 Presiunea de lucru: 14 bar; Presiunea de incercare: 25 bar; Tip agent de stingere: pulbere ABC 85% MAP; Gaz propulsor: azot; Masa incarcaturii : 1kg pulbere; Valabilitatea incarcaturii : 5 ani; Capacitatea de stingere: 34A/183 BC; Temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C; Dispozitiv de refulare: furtun cu duza evacuare. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic 4 bucati 3. Stingator G2 Presiunea de lucru: 60 bar Presiunea de incercare: 25 bar; Tip agent de stingere: dioxidul ce carbon (CO2); Masa incarcaturii : 2 kg pulbere; Grad de umplere: 0,75 kg /l Valabilitatea incarcaturii : 5 ani; Capacitatea de stingere: 34B C E Temperatura de functionare : - 20 C - + 55 Dispozitiv de refulare: con difuzor cu duza evacuare. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic 24 bucati 4. Stingator G5 Presiunea de lucru: 60 bar Presiunea de incercare: 25 bar; Tip agent de stingere: dioxidul ce carbon (CO2); Masa incarcaturii : 2 kg pulbere; Grad de umplere: 0,75 kg /l Valabilitatea incarcaturii : 5 ani; Capacitatea de stingere: 34B C E Temperatura de functionare : - 20 C - + 55 Dispozitiv de refulare: con difuzor cu duza evacuare. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic 8 bucati 5. Pichet incendiu echipat complet Pichet incendiu PSI echipat complet dupa cum urmeaza, cu: 1 buc cange, 1 buc ranga, 1 buc lopata, 1 buc topor-tarnacop, 1 buc galeata PSI, 1 buc furtun PSI 20 m, echipat cu racorduri, tip C 1 buc teava de refulare cu robinet, 1 buc stingator psi cu pulbere P6 ( sau cu spuma SM6 ), la alegere, 1 buc cheie ABC, 1 buc cheie de hidrant, Contine locas care se poate pune nisip, din constructie. 2 bucati

---