
Masina stationara automata pentru aplicat cant Kantomax Basic FU ref 9470

I.D.: 57073283

Data publicarii	19.05.21	Coduri CPV	43810000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 53.500,00 RON - 53.500,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Date tehnice: Masina stationara automata pentru aplicat cant Kantomax Basic FU Grosime cant (PVC) 0,40 - 3,00 mm Grosime minima / maxima piesa 10 - 45 mm Lungime minima piesa de prelucrat 100 mm Temperatura de lucru 180° - 200 °C Presiune aer necesara 6 bar Viteza de avans 12 m/min Diametru hota exhaustare 100 mm Putere motor de avans 1,1 kW (1,5 CP) Tensiune de alimentare 400 V Dimensiuni (L x l x h) 3200 x 780 x 1500 mm Greutate aproximativa 800 kg Specificatii tehnice: Aceasta masina de aplicat cant automata este prevazuta cu numeroase grupuri de lucru: grup debitare cant din rola, cu ghilotina cu ationare pneumatica, grup aplicare adeziv pe panou, grup presare cant pe fata panoului, grup taiere cant la capete cu panze circulare (separat la fiecare capat), grup frezare cu profilare simultana pe ambele fete, grup raziere (ticling) cu lame profilate, simultan pe ambele fete, grup lustruire cu perii textile, simultan pe ambele fete - Unitate de frezare la îmbinare cu 2 bucăți DIA, capete de tăiere de îmbinare pentru îmbinarea în fața piesei de lipire, reglarea axului vertical, Control electropneumatic orizontal, 2 motoare fiecare 1,8 kW, 200 Hz, 12.000 rpm (1 x sincron, 1 x contra-rotativ) Unitatile de frezare si ticling culiseaza in doua axe pe ghidaje liniare prevazute cu rulmenti Frezarea se realizeaza cu scule profilate antrenate de doua motoare independente cu turatie mare 200 Hz, 12.000 rpm, controlate electro-pneumatic Conturul suprafetei este urmarit cu ajutorul un
