

---

## **Mortar pentru tencuieli aplicare manuala/mecanizata Adeplast MTe - 35, exterior, 30 kg**

I.D.: 85761416

---

Data publicarii	07.08.23	Coduri CPV	44111800-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.450,00 RON - 2.450,00 RON

---

Descriere: Mortarul MTe 35 Adeplast se utilizeaza pentru tencuieli si reparatii aplicate la exterior pe suporturi minerale. Il poti aplica manual sau cu o masina de tencuit inclusiv in spatii cu o umiditate ridicata precum baile si bucatariile. Avantajele produsului: aderența foarte buna aplicare pana la 2,5 cm intr-un strat, grosime minima 10 mm prelucrare usoara suprafata hidrofoba rezistenta ridicata la intemperii Mod de aplicare: Produsul se aplica pe suprafete de beton, caramida sau BCA. Este necesara amorsarea, umezirea sau aplicarea unui produs pentru punte de aderența in functie de absorbtia suportului. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, lipsita de grasimi, pulberi, reziduuri sfaramicioase, saruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Aplicare mecanizata: Pentru aplicare se utilizeaza masini de tencuit uzuale. Se regleaza cantitatea de apa conform necesarului (0,22 - 0,24 litri/kg, 6,6 - 7,2 litri/30 kg). Mortarul de tencuiala se aplica pe perete si se trage la dreptar. Se inglobeaza plasa de armare pregatita pe portiunile fara absorbtie, grinzi de lemn sau beton. Aplicare manuala: La 30 kg MTe 35 se amesteca omogen cca. 6,6 - 7,2 litri apa curata, de preferinta cu malaxor electric. Se lasa in repaus 5 - 10 minute dupa care se amesteca energic, scurt, inca odata. Se amesteca odata cantitatea de material ce poate fi pusa in opera in decurs de maxim 30 de minute. Mortarul de tencuial

---