

Furnizare media convertoare si cabluri IT

I.D.: 9766057

Data publicarii	21.10.15	Coduri CPV	32420000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.10.15	Pretul estimativ:	4.086,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: 1) "1 buc-Media convertor 1000Base-T la 1000Base-X tip A" cu urmatoarele caracteristici tehnice/parametri: Compatibilitate-Echipamentul este pereche cu produsul Media convertor 1000Base-T la 1000Base-X tip B; Standarde suportate-IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z; Porturi-10/100/1000 BASE-T-conector RJ45, 100/1000 BASE-X, autosensing, echipat cu conector tip SC/PC; Distan?a de operare: = 20Km, single-mode; Mod de lucru - WDM - transmisie ?i recep?ie pe o singura fibra optica; Alte facilitati - autonegociere/manual, auto MDI/MDI-X, leduri indicatoare pentru Power, Fiber Link, Link FX/RX, MTBF- 40000 h; Alimentare-220V, 50 Hz, cablu de alimentare de 3 m. model European Power Cord; Garan?ie-Minim 24 de luni; 2) "1 buc-Media convertor 1000Base-T la 1000Base-X tip B" cu urmatoarele caracteristici tehnice/parametri: Compatibilitate-Echipamentul este pereche cu produsul Media convertor 1000Base-T la 1000Base-X tip A; Standarde suportate-IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z; Porturi - 10/100/1000 BASE-T -conector RJ45, 100/1000 BASE-X, autosensing, echipat cu conector tip SC/PC; Distan?a de operare: = 20Km, single-mode; Mod de lucru- WDM- transmisie ?i recep?ie pe o singura fibra optica; Alte facilitati- autonegociere/manual, auto MDI/MDI-X, leduri indicatoare pentru Power, Fiber Link, Link FX/RX, MTBF - 40000 h; Alimentare- 220V, 50 Hz, cablu de alimentare de 3 m. model European Power Cord; Garan?ie-Minim 24 de luni; 3) „1 buc-Media convertor E1 tip A” cu urmatoarele caracteristici tehnice/parametri: Compatibilitate-Echipamentul este pereche cu produsul Media convertor E1 tip B; Standarde suportate - ITU-T G.703, G.704,G.706, G.732, G.823; Porturi - conector E1 (RJ45), conector fibra optica tip SC/PC; Distan?a de operare: = 20Km, single-mode; Mod de lucru - WDM - transmisie ?i recep?ie pe o singura fibra optica; Alte facilitati - impedan?a de linie 120 Ohmi, codul de linie HDB3 ?i AMI, format cadru nefragmentat, leduri indicatoare pentru Power, Fiber Link, Line E1 Link, MTBF - 40000 h; Alimentare- 220V, 50 Hz, cablu de alimentare de 3 m. model European Power Cord; Garan?ie-Minim 24 de luni; 4) „1 buc-Media convertor E1 tip B” cu urmatoarele caracteristici tehnice/parametri: Compatibilitate-Echipamentul este pereche cu produsul Media convertor E1 tip A; Standarde suportate-ITU-T G.703, G.704,G.706, G.732, G.823; Porturi-conector E1 (RJ45), conector fibra optica tip SC/PC; Distan?a de operare: = 20Km, single-mode; Mod de lucru- WDM - transmisie ?i recep?ie pe o singura fibra optica; Alte facilitati- impedan?a de linie 120 Ohmi, codul de linie HDB3 ?i AMI, format cadru nefragmentat, leduri indicatoare pentru Power, Fiber Link, Line E1 Link, MTBF - 40000 h; Alimentare - 220V, 50 Hz, cablu de alimentare de 3 m. model European Power Cord; Garan?ie-Minim 24 de luni; 5) "6 buc-Patch cord E2000/APC-SC/PC, fibra SM, simplex, 3 m; 6) "2 buc-Patch cord SC/PC-SC/PC, fibra SM, simplex, 3 m"; 7) "2 buc-Patch cord RJ45 cat.5E, 2 m"; 8) "2 buc-Patch cord E1, 20 m".
