

Cablu UTP cat5E Cupru 100%, PVC, AWG24, Necranat, exterior 4,8mm, gri, cutie 305M, Belden 1583E

I.D.: 72148538

Data publicarii	08.08.22	Coduri CPV	32421000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 482,35 RON - 482,35 RON

Descriere: Cablu UTP cat5E Cupru 100%, PVC, AWG24, Necranat, exterior 4,8mm, gri, cutie 305M, Belden 1583E Cablu UTP cat5E, PVC, AWG24, 100% cupru solid, PVC exterior exteriora, clasa de reacție la foc conform EN50575: Eca, diametru exterior 4,8mm, culoare gri, cutie 305m, temperaturi operare: -30 + 60 grade Celsius , tensiune maximă de operare 72 VCC. Categoria 5E, suporta : 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM 1583E Cablu UTP cat5 Belden Lungimea tamburului = 305M Lungimea tamburului (metric): 304,8 m Numărul de perechi: 4 Dimensiunea conductorului AWG: 24AWG Culoarea jachetei: gri Material jacheta: PVC (policlorură de vinil) Nr de șuvițe x Dimensiune catenă: 1 x 0,511mm Material conductor: cupru Diametru extern: 5mm Suprafata conductoarelor CSA: 0,2mm² SVHC: Fără SVHC (18 iunie 2012) Organisme de omologare: EIA / ISO / AIA Atenuare @ 100MHz: 22dB Atenuare @ 20MHz: 9.2dB Atenuare @ 31.25MHz: 11.8dB Atenuare @ 62.5MHz: 17.1dB Numărul de tip Belden: 1583E Tip de cablu: Necranat Capacitate pe metru: 50pF Confecționare complexă a cablurilor: 8 x 1/24 Mașină de dirijare: 1 / 24AWG Grad de inflamabilitate: IEC / 332-1 Impedanță: 100ohm Materialul jachetei: PE Număr de Cores: 8 Diametru exterior: 5mm Rezistență pe metru: 93,5ohm / km Material izolant secundar: PVC Dimensiune sârmă: 24AWG EN : Cablu UTP cat5E PVC AWG24 cupru, Unshielded Belde
