

Uleiuri pentru motoare

I.D.: 97359831

Data publicarii	14.05.24	Coduri CPV	09211100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.443,60 RON - 4.443,60 RON

Descriere: Ulei SAE 30, utilizare motoare 4T, TBN ridicat, aditivat antioxidant, antiuzură, antigripaj, anticoroziv, detergent-dispersant, densitate la 15oC: 0,875 g/cm³, vâscozitate la 40oC: ≥90mm²/s, vâscozitate la 100oC: ≥11,6mm²/s, indice de vâscozitate: ≤115, punct de curgere: ≤-33oC, pierderea la evaporare: 3,8% (ASTM D 5800-08 Method B), punct de aprindere: ≥230oC-40 litri x27,20lei/buc=1.088,00 lei; Ulei 4T SAE 15W-40, aspect lichid limpede cu aspect uleios de culoare galbenă, densitate relativă la 15oC, kg/m³: 880, vâscozitate cinematică la 100oC: 12-14 mm²/s, indice de vâscozitate, min: 130, punct de congelare: max - 20oC, punct de inflamabilitate: min 230oC, insolubil în apă-67 litri x26,80 lei/buc=1.795,00 lei; Ulei 2T amestec motoare LS+, ulei semisintetic cu degajare redusă de fum, asigură protecție antigripare excelentă, aspect lichid limpede cu aspect uleios de culoare albastru clar, punct de topire/înghețare nedeterminat, punct de fierbere >300oC(>572oF), densitate relativă la 15oC, g/cm³: 0,89, vâscozitate cinematică la 100oC: 8,9 mm²/ms, vâscozitate cinematică la 40oC: 53,9 mm²/s, punct de aprindere >70oC, temperatura de autoaprindere >300oC, temperatura de descompunere >300oC, inflamabilitate arde dacă este aruncat în foc, pH materialul nu este solubil în apă, presiunea de vapori <0,01kPa-30 litri x 29.00 lei/buc=870,00 lei; Ulei 2T amestec motoare HP-46 litri x 15,00 lei/buc=690,00lei, Total valoare 4.443,60 lei.
