

---

## **INSTALATIE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU DLX-VFT 2/10 MBB**

I.D.: 85260790

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.07.23 | Coduri CPV | 42993200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 9.875,25 RON - 9.875,25 RON

---

Descriere: Instalatie de dozare hipoclorit de sodiu pentru ape uzate cu urmatoarea componenta: 1. Pompa dozatoare proportional, tip DLX-VFT/MBB 2/10 - 1 buc Modurile de operare ale pompei dozatoare sunt: Constant (Manual); Proportional (1xN); Proportional (1:N). Modurile proportionale, 1xN si 1:N sunt utilizate doar atunci cand pompa este conectata la un contor de apa cu transmitator de impulsuri (NU este inclus). Caracteristici tehnice: -carcasa din polipropilena armata cu fibra de sticla; protectie IP 65; -debit de dozare maxim: 2 litri/h; -contrapresiunea maxima 10 bar; -conector si pregatire pentru sensor de nivel; -alimentare electrica: 230V AC - 50 Hz. Componente ce intra in contact cu lichidul: -Diafragma: PTFE;- Capul pompei: PVDF; -Racorduri: polipropilena -Filtru: polipropilena; -Furtun spiratie solutie: PVC-flexibil; -Furtun refulare solutie: PE-flexibil; -Supape si garnituri: Viton. •Accesorii pompa dozatoare incluse: furtune D.4x6 pentru aspiratie si refulare solutie de dozat, supapa de injectie 3/8" cu antisifonare, sorb cu filtru si sensor de nivel montate in rezervorul de stocare a solutiei de dozat). 2.Rezervor stocare solutie de dozat (hipoclorit de sodiu) cu capacitatea de 50 litri - 1 buc. Rezervorul este confectionat din PE rezistenta la actiunea agentilor corozivi.

---